

ARKAD 250T

Code d'article: 595077591



Caractéristiques

Allimentation:	3-400V
Plage de réglage MIG/MAG:	15 - 250 A
Plage de réglage TIG:	20 - 250 A
Plage de réglage MMA:	20 - 250 A
Tension démarrage:	69 V
Fil de soudure:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Galets standard:	Ø 1,0/1,2
Plage de réglage MIG 60%:	200 A
Plage de réglage TIG 100%:	170 A
Plage de réglage MMA 100%:	170 A
Fusibles:	16 A
Dimensions mm:	750x450x800 mm
Poids kg:	46 kg

ARKAD 250T est un poste à souder inverter triphasé multi-procédés. Sa technologie de pointe assure d'excellentes caractéristiques d'arc pour les applications MIG/MAG exigeantes. Les synergies intégrées facilitent considérablement les réglages et diminuent les projections pendant le soudage. Son interface lumineuse et simple d'accès offre un contrôle précis des paramètres de soudage afin de garantir une qualité parfaite.

INTELLIGENT

- Synergies spécifiques : Acier, AlMg, AISi, CrNi, CuSi.
- Après la saisie de 3 données : Diamètre de fil, matériau/gaz et épaisseur à souder, le produit détermine automatiquement les conditions de soudage optimales.
- Nouvelle IHM 3.5" intuitive et multilingue.
- Mise à jour complète de la machine et des synergies par clé USB.
- Mémorisation jusqu'à 200 programmes de soudage (Job) pour les tâches répétitives.
- Fonction Portabilité, possibilité de charger/sauvegarder/transporter à partir d'une clé USB les JOBS utilisateurs ainsi que la configuration machine.

SOUDAGE PREMIUM

- Contrôle numérique de l'arc avec amorçage instantané.
- Réduction des projections assurée grâce à un arc très stable.
- Motodévidoir 4 galets avec encodeur numérique pour un dévidage parfait.

2 MODES D'AFFICHAGE

- Easy (facile), interface simplifiée adaptée à la grande majorité des utilisateurs pour une qualité de soudure optimale.
- Expert, interface dédiée au soudeur expérimenté avec possibilité d'ajuster tous les paramètres du cycle de soudage.

ERGONOMIQUE

- Roues renforcées alliant stabilité et manoeuvrabilité.
 - Support pour bouteille de gaz jusqu'à 4 m³ (20 L).
 - Classé IP23S pour résister aux environnements difficiles.
 - Compartiment de rangement.
 - Changement facile de polarité en façade.
-

Accessoires optionnels



97204
Détendeur avec 2 manomètres
(Belgique)



97202
Détendeur avec 2 manomètres (Pays
Bas)



99970
Casque automatique Weldmeister XL
TRUE COLOR



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode



99920
Cylindre rempli 10 l gaz mixte



97040
Fil de soudure SG 2 bobine 1,0 mm
15kg



97575
TABLIER DE SOUDAGE PROFI

Accessoires standard



6025030T8

8XM-25 torche à raccordement euro 3m