

ARTIC 4000

Code d'article: 595029583



Caractéristiques

Voeding:	220-240 V
Tension de la batterie:	6/12 V
Charger 6V:	8 < 70 Ah
Charger 12V:	2 < 70 Ah
Maintien de charge 6V (Ah) :	8 < 130 Ah
Maintien de charge 12V (Ah):	15 < 130 Ah
Longueur:	1,6 m
IP:	65
Poids:	0,64 kg
Dimensions mm:	193x80x52 mm

Idéal pour les voitures

- Conçu pour recharger les batteries acide-plomb 6 V et 12 V :
 - 6 V : 8 Ah à 70 Ah et jusqu'à 130 Ah pour du maintien de charge
 - 12 V : 2 Ah à 70 Ah et jusqu'à 130 Ah pour du maintien de charge.
- 4 modes de charge offrent un maximum de polyvalence à l'utilisateur :
 - SLOW : préserve les petites batteries (< 15 Ah) lors de la charge
 - FAST : idéal pour la majorité des batteries 12 V
 - Spécial FROID : charge spécifique en cas de grand froid (moins de 5°C) et pour les batteries Start & Stop exigeantes (AGM)
 - 6 V : idéal pour charger les batteries 6 V des véhicules de collection (auto/moto).
- Maintien de charge optimisé, le chargeur peut rester branché sur la batterie indéfiniment pendant l'hivernage. Fonction «Auto Restart» en cas de coupure de courant avec mémorisation des réglages

Interface intuitive

Écran LCD offrant un contrôle très précis du cycle de charge :

- état de la batterie
- mode de charge
- tension de la batterie en temps réel
- état d'avancement de la charge

Charge 100% automatique

La charge et l'entretien sans surveillance maximisent la longévité et les performances de la batterie.

Ultra-sécurisé

- Préserve l'électronique embarquée du véhicule : protection contre les courts circuits, inversion de polarité et surcharge. Système anti-étincelle
- Mise en veille automatique si la batterie est débranchée
- Interface simplifiée pour éviter les mauvaises manipulations

Ergonomique

- Design compact, léger et portable
 - Branchement avec connecteur rapide
 - Boîtier antichoc totalement étanche aux poussières et liquides (IP65)
-