

Aspirateur de fumee de soudage mobile ON - OFF

Code d'article: 26610



Caractéristiques

Allimentation:	1-230V
Puissance d'aspiration (entrée):	1100 m3/h
Puissance d'aspiration (nominale):	2500 m3/h
Sous pression max.:	14 mbar
Surface filtre (m ³) :	14.5 m ³
Filtration:	E12 - 99.5% (EN1822:2009)
Niveau sonore dB(A):	73 dB(A)
Dimensions mm:	520x1010x835 mm
Poids kg:	85 kg

Système mobile d'extraction des fumées de soudage pour l'extraction des fumées de soudage en atelier.

- Equipé d'un bras d'aspiration de 3m avec un diamètre de 160 mm Unité de filtration composée de 3 filtres séparés, dont 1 filtre à mailles fines en métal, 1 filtre polyester et 1 filtre Hepa
- L'extraction est en acier émaillé et le bras rotatif est composé de pièces en aluminium pour limiter le poids total
- Le bras pivotant a un rayon horizontal de 360 ° et vertical de 180 °
- Le bras rotatif est équipé d'un levier pour faciliter le fonctionnement
- Le filtrage se fait avec un ventilateur électrique dont les pales sont courbées vers l'arrière, ce qui crée un vide dans la zone du filtre
- Le centre de gravité de l'extracteur reste dans la base des roues tournantes lorsque le bras est complètement déployé, de sorte que la machine reste très stable