

## BS 325 (3-400V)

Code d'article: 50094



### Caractéristiques

Allimentation:	3-400V
Puissance moteur:	2 CV
Vitesse lame de scie:	45/90 m/min
Dimensions lame de scie mm:	27x0,9x2750 mm
Dimensions mm:	1720x850x1800 mm
Poids kg:	380 kg
Capacité de coupe ronde 90°:	225 mm
Capacité de coupe ronde +45°:	195 mm
Capacité de coupe ronde +60°:	125 mm
Capacité de coupe ronde -45°:	200 mm
Capacité de coupe carrée 90°:	200x200 mm
Capacité de coupe carrée +45°:	195x195 mm
Capacité de coupe carrée +60°:	125x125 mm
Capacité de coupe carrée -45°:	170 mm
Capacité de coupe rectangulaire 90°:	320x200 mm
Capacité de coupe rectangulaire +45°:	200x200 mm
Capacité de coupe rectangulaire +60°:	130x120 mm
Capacité de coupe rectangulaire -45°:	200x170 mm

- Machine stationnaire robuste et lourde en fonte, pour le travail intensif
- Grande précision de sciage grâce au guidage de la bande de sciage par le guidage lame multi-points (roulements à billes + plaque widia)
- Le bras de coupe est ajustable en onglet à gauche (45°), à droite (45°/60°)
- Mise au point de la vitesse de descente grâce au cylindre hydraulique
- Livré avec étau de machine excentrique
- Equipé d'un panneau de contrôle avec interrupteur à manque de tension et sécurité thermique et un interrupteur à 2 positions
- Pompe de refroidissement, manomètre de tension lame et butée en longueur compris
- Socle pour le travail à hauteur du travail (970 mm)
- Arrêt automatique en fin de coupe
- Fourni avec une lame de scie à ruban

## Accessoires optionnels



50600  
RUBAN DE SCIE BI-METAL BS 325



50095  
Convoyeur à rouleaux 2000x280 (sans  
butée) gauche



50096  
Convoyeur à rouleaux 2000x280 (avec  
butée) droite



25230  
Huile de coupe pour scies et perceuses  
5L