

BS 350 (3-400V)

Code d'article: 50093



Caractéristiques

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Allimentation: | 3-400V |
| Puissance moteur: | 2 1/2 CV |
| Vitesse lame de scie: | 36/72 m/min |
| Dimensions lame de scie mm: | 27x0,9x2925 mm |
| Dimensions mm: | 1920x950x1800 mm |
| Poids kg: | 550 kg |
| Capacité de coupe ronde 90°: | 270 mm |
| Capacité de coupe ronde +45°: | 230 mm |
| Capacité de coupe ronde +60°: | 140 mm |
| Capacité de coupe ronde -45°: | 220 mm |
| Capacité de coupe carrée 90°: | 270x270 mm |
| Capacité de coupe carrée +45°: | 220x220 mm |
| Capacité de coupe carrée +60°: | 140x140 mm |
| Capacité de coupe carrée -45°: | 180x180 mm |
| Capacité de coupe rectangulaire 90°: | 330x230 mm |
| Capacité de coupe rectangulaire +45°: | 220x210 mm |
| Capacité de coupe rectangulaire +60°: | 140x140 mm |
| Capacité de coupe rectangulaire -45°: | 140x200 mm |

- Machine stationnaire robuste et lourde en fonte, pour le travail intensif
- Grande précision de sciage grâce au guidage de la bande de sciage par le guidage lame multi-points (roulements à billes + plaque widia)
- Le bras de coupe est ajustable en onglet à gauche (45°), à droite (45°/60°)
- Mise au point de la vitesse de descente grâce au cylindre hydraulique
- Livré avec étau de machine excentrique
- Equipé d'un panneau de contrôle avec interrupteur à manque de tension et sécurité thermique et un interrupteur à 2 positions de vitesse
- Pompe de refroidissement, manomètre de tension lame et butée en longueur compris
- Arrêt automatique en fin de coupe
- Fourni avec une lame de scie à ruban

Accessoires optionnels



50105
RUBAN DE SCIE BI-METAL BS 350



50095
Convoyeur à rouleaux 2000x280 (sans
butée) gauche



50096
Convoyeur à rouleaux 2000x280 (avec
butée) droite



25230
Huile de coupe pour scies et perceuses
5L