

BS 402

Code d'article: 50027



Caractéristiques

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Allimentation: | 3-400V |
| Puissance moteur: | 2,5 CV |
| Vitesse lame de scie: | 35-70 m/min |
| Dimensions lame de scie mm: | 34x1,1x3770 mm |
| Dimensions mm: | 2100x900x1500 mm |
| Poids kg: | 550 kg |
| Capacité de coupe ronde 90°: | 355 mm |
| Capacité de coupe ronde +45°: | 355 mm |
| Capacité de coupe ronde +60°: | 230 mm |
| Capacité de coupe ronde -45°: | 290 mm |
| Capacité de coupe carrée 90°: | 280x280 mm |
| Capacité de coupe carrée +45°: | 280x280 mm |
| Capacité de coupe carrée +60°: | 180x180 mm |
| Capacité de coupe carrée -45°: | 250x250 mm |
| Capacité de coupe rectangulaire 90°: | 280x500 mm |
| Capacité de coupe rectangulaire +45°: | 280x340 mm |
| Capacité de coupe rectangulaire +60°: | 180x220 mm |
| Capacité de coupe rectangulaire -45°: | 250x250 mm |

Scie à ruban entraînée par engrenage avec 2 vitesses de coupe et alimentation triphasée (3-400V). Équipée d'un socle et d'une pompe à huile

- Machine stationnaire robuste et résistante en acier moulé pour un usage intensif
- Grande précision de coupe, grâce au guide de scie à ruban multipoint à roulement à billes (roulement à billes + guide en carbure)
- Réglage de l'inclinaison de l'arc de scie à gauche (45°) et à droite (45°/60°)
- Vitesse d'abaissement réglable par vérin hydraulique
- Équipé d'une pince rapide excentrique de série.
- Équipé d'un panneau de commande avec interrupteur de tension nulle et protection thermique, interrupteur à 2 positions pour la vitesse.
- Comprend une pompe de refroidissement, un tendeur de courroie, une butée de longueur et un châssis.
- Arrêt automatique en fin de coupe
- Fourni avec une lame de scie à ruban

Accessoires optionnels



50109
RUBAN DE SCIE BI-METAL BS 402



50095
Convoyeur à rouleaux 2000x280 (sans
butée) gauche



50096
Convoyeur à rouleaux 2000x280 (avec
butée) droite



25230
Huile de coupe pour scies et perceuses
5L