

## BS 402

Code d'article: 50027



### Caractéristiques

Alimentation:	3-400V
Puissance moteur:	2,5 CV
Vitesse lame de scie:	35-70 m/min
Dimensions lame de scie mm:	34x1,1x3770 mm
Dimensions mm:	2100x900x1500 mm
Poids kg:	550 kg
Capacité de coupe ronde 90°:	355 mm
Capacité de coupe ronde +45°:	355 mm
Capacité de coupe ronde +60°:	230 mm
Capacité de coupe carrée 90°:	280x280 mm
Capacité de coupe carrée +45°:	280x280 mm
Capacité de coupe carrée +60°:	180x180 mm
Capacité de coupe rectangulaire 90°:	280x500 mm
Capacité de coupe rectangulaire +45°:	280x340 mm
Capacité de coupe rectangulaire +60°:	180x220 mm

Scie à ruban entraînée par engrenage avec 2 vitesses de coupe et alimentation triphasée (3-400V). Équipée d'un socle et d'une pompe à huile

- Machine stationnaire robuste et résistante en acier moulé pour un usage intensif
- Grande précision de coupe, grâce au guide de scie à ruban multipoint à roulement à billes (roulement à billes + guide en carbure)
- Réglage de l'inclinaison de l'arc de scie à gauche (45°) et à droite (45°/60°)
- Vitesse d'abaissement réglable par vérin hydraulique
- Équipé d'une pince rapide excentrique de série.
- Équipé d'un panneau de commande avec interrupteur de tension nulle et protection thermique, interrupteur à 2 positions pour la vitesse.
- Comprend une pompe de refroidissement, un tendeur de courroie, une butée de longueur et un châssis.
- Arrêt automatique en fin de coupe
- Fourni avec une lame de scie à ruban

## Accessoires optionnels



50109  
RUBAN DE SCIE BI-METAL BS 402



50095  
Convoyeur à rouleaux 2000x280 (sans  
butée) gauche



50096  
Convoyeur à rouleaux 2000x280 (avec  
butée) droite



25230  
Huile de coupe pour scies et perceuses  
5L