

CH 18

Code d'article: 35016



Caractéristiques


Alimentation:	1-230V
Puissance moteur:	1 CV
Capacité de perçage:	20 mm
Cône morse:	MK 2
Nombre de vitesses:	12
Vitesse:	280-2300 t/min
Dia. colonne:	80 mm
Dimension de la table:	280x280 mm
Dimension du socle:	440x270 mm
Distance mandrin/socle:	638 mm
Distance mandrin/table:	460 mm
Hauter:	1085 mm
Déplacement de la broche:	82 mm
Poids:	59,5 kg

-
- Idéal pour les ateliers d'entretien
 - Table réglable en hauteur au moyen d'une crémaillère
 - Table inclinable (45°) et rotative (360°) et dotée de rainures avec récupérateur d'huile
 - Pourvue d'un réglage d'arrêt de course
 - Foreuses munies d'un arrêt d'urgence ainsi que d'une bobine de manque à tension
 - Arrêt de courant en ouvrant le couvercle de courroies et en pivotant la protection mandrin
 - Base massive à rainures en T
 - Mandrin auto-serrant de qualité compris (3-16 mm)
-

Accessoires optionnels



45015
Etau avec mâchoires plates 125mm



45031
Etau avec mâchoires prismatiques
125mm



45042
Avec chariot croisé 125mm



45110
Etau de précision LK 130



45150
BOULON-T (M10x40)



40677
Jeux de forets DIN 338 type N HSS-G
(25 pièces)



40678
Jeux de forets DIN 338 type N HSS-G
Co5 (25 pièces)



40664
Jeux de fraises à chanfreiner C 90° DIN
335 HSS



40668
Spray de coupe 200ml