

CH 25 F (3x400 V)

Code d'article: 35026




Caractéristiques

Allimentation:	3-400V
Puissance moteur:	1 1/4 CV
Capacité de perçage mm:	25 mm
Cône morse:	MK 3
Nombre de vitesses:	12
Vitesse:	210-2160 t/min
Dia. colonne mm:	92 mm
Dimension de la table:	473x410 mm
Dimension du socle:	572x495 mm
Distance mandrin - colonne mm:	267 mm
Distance mandrin/socle mm:	1200 mm
Distance mandrin/table mm:	688 mm
Hauter mm:	1778 mm
Déplacement de la broche mm:	122 mm
Poids kg:	148 kg

- Idéal pour les ateliers d'entretien
- Table réglable en hauteur au moyen d'une crémaillère
- Table inclinable (45°) et rotative (360°) et dotée de rainures avec récupérateur d'huile
- Pourvue d'un réglage d'arrêt de course
- Foreuse munie d'un arrêt d'urgence ainsi que d'une bobine de manque à tension
- Arrêt de courant en ouvrant le couvercle de courroies et en pivotant la protection mandrin
- Base massive à rainures en T
- Les machines en triphasé sont munies d'un interrupteur gauche/droite
- Mandrin auto-serrant de qualité compris (3-16 mm)


Accessoires optionnels



45020
Etau avec mâchoires plates 150mm




45032
Etau avec mâchoires prismatiques
150mm



45049
Etau de machine avec serrage rapide
150mm



45043
Avec chariot croisé 150mm



45151
BOULON-T (M12x70)



40677
Jeux de forets DIN 338 type N HSS-G
(25 pièces)



40678
Jeux de forets DIN 338 type N HSS-G
Co5 (25 pièces)



40664
Jeux de fraises à chanfreiner C 90° DIN
335 HSS



40668
Spray de coupe 200ml