

## CM 1405/15/500 D TANDEM (3-400V) - 15Bar

Code d'article: 26875



### Caractéristiques

Allimentation:	3-400V
Air input l/min:	1400 l/min.
Pression max. (bar):	15 bar
Cuve:	500 l
Nombre de tours:	1000 t/min.
Niveau sonore:	99 LwA
Niveau sonore dB(A):	80 dB(A)
Puissance moteur:	5,5+5,5 CV
Fusible (retarder):	16 A
Nombre de cylindres:	2+2
Nakoeler:	oui
Bi-étagé:	oui
Prise:	0
Poids kg:	310 kg

---

Compresseurs coaxiaux de qualité supérieure ayant les caractéristiques suivantes:

- A bas régime: idéal pour la longévité et une utilisation silencieuse
  - Pourvu d'une pompe compresseur en fonte bi-étagé "state of the art" avec rendement efficace élevé
  - Pourvu d'un intercooler et d'un refroidisseur
  - Moteur surdimensionné avec protection thermique
  - Grandes roues en caoutchouc (prémontées en usine) permettant une utilisation à différents endroits
  - Ces roues en caoutchouc de qualité sont également réducteurs de choc et de bruit
  - Pourvu d'une protection courroie en métal
  - Le moteur est monté; sur une plaque réglable permettant le réglage aisé de la tension de courroie
  - Testé et assemblé avec les meilleurs composants périphériques originaux (manomètre, régulateur de pression, clapet anti-retour, valve de sécurité,...)
  - Cuves entièrement peintes à la laque
  - Qualité longrunner grâce à l'usage de composants durables
-

## Accessoires optionnels



28602  
Gonfleur de pneus professionnel  
étalonné



28643  
Pistolet à peinture industriel HVLP  
Z3000



25231  
Huile pour compresseurs