

CM 1805/11/500 D TANDEM (3-400V)

Code d'article: 26870



Caractéristiques

Alimentation:	3-400V
Air input:	1800 l/min.
Pression max. (bar):	11 bar
Cuve:	500 l
Nombre de tours:	1000 t/min.
Niveau sonore:	99 LwA
Niveau sonore dB(A):	80 dB(A)
Puissance moteur:	7,5+7,5 CV
Nombre de cylindres:	2+2
Nakoeler:	oui
Bi-étagé:	oui
Prise:	0
Poids:	360 kg

Compresseurs coaxiaux de qualité supérieure ayant les caractéristiques suivantes:

- A bas régime: idéal pour la longévité et une utilisation silencieuse
 - Pourvu d'une pompe compresseur en fonte bi-étagé "state of the art" avec rendement efficace élevé
 - Pourvu d'un intercooler et d'un refroidisseur
 - Moteur surdimensionné avec protection thermique
 - Grandes roues en caoutchouc (prémontées en usine) permettant une utilisation à différents endroits
 - Ces roues en caoutchouc de qualité sont également réducteurs de choc et de bruit
 - Pourvu d'une protection courroie en métal
 - Le moteur est monté sur une plaque réglable permettant le réglage aisé de la tension de courroie
 - Testé et assemblé avec les meilleurs composants périphériques originaux (manomètre, régulateur de pression, clapet anti-retour, valve de sécurité,...)
 - Cuves entièrement peintes à la laque
 - Qualité longrunner grâce à l'usage de composants durables
-

Accessoires optionnels



28643
Pistolet à peinture industriel HVLP
Z3000



25231
Huile pour compresseurs