

## CM 1805/15/500 D TANDEM (3-400V) - 15Bar

Code d'article: 26872



### Caractéristiques

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Allimentation:       | 3-400V      |
| Air input l/min:     | 1800 l/min. |
| Pression max. (bar): | 15 bar      |
| Cuve:                | 500 l       |
| Nombre de tours:     | 1000 t/min. |
| Niveau sonore:       | 99 LwA      |
| Niveau sonore dB(A): | 80 dB(A)    |
| Puissance moteur:    | 7,5+7,5 CV  |
| Nombre de cylindres: | 2+2         |
| Nakoeler:            | oui         |
| Bi-étagé:            | oui         |
| Prise:               | 0           |
| Poids kg:            | 360 kg      |

---

Compresseurs coaxiaux de qualité supérieure ayant les caractéristiques suivantes:

- A bas régime: idéal pour la longévité et une utilisation silencieuse
  - Pourvu d'une pompe compresseur en fonte bi-étagé "state of the art" avec rendement efficace élevé
  - Pourvu d'un intercooler et d'un refroidisseur
  - Moteur surdimensionné avec protection thermique
  - Grandes roues en caoutchouc (prémontées en usine) permettant une utilisation à différents endroits
  - Ces roues en caoutchouc de qualité sont également réducteurs de choc et de bruit
  - Pourvu d'une protection courroie en métal
  - Le moteur est monté sur une plaque réglable permettant le réglage aisé de la tension de courroie
  - Testé et assemblé avec les meilleurs composants périphériques originaux (manomètre, régulateur de pression, clapet anti-retour, valve de sécurité,...)
  - Cuves entièrement peintes à la laque
  - Qualité longrunner grâce à l'usage de composants durables
-

## Accessoires optionnels



28643  
Pistolet à peinture industriel HVLP  
Z3000



25231  
Huile pour compresseurs