

CM 1905 D SDS

Code d'article: 26966



Caractéristiques

Allimentation:	3-400V
Air input l/min:	1900 l/min.
Pression max. (bar):	15 bar
Cuve:	3,3 l
Nombre de tours:	850 t/min.
Puissance moteur:	15 CV
Fusible (retarder):	30 A
Nombre de cylindres:	2 (K 60)
Nakoeler:	oui
Bi-étagé:	oui
Prise:	0
Poids kg:	212 kg

- Les compresseurs supplémentaires peuvent être utilisés:
 - si la quantité d'air de l'installation ne suffit pas
 - en cas de charges élevées
 - lorsqu'il faut être à 100% sûr que l'installation continue de tourner
 - en cas de remplacement des vieux appareils, si le grand réservoir est encore optimal
- Grâce à une connexion en cascade, il est possible de placer 3 compresseurs supplémentaires en série
- Munis de têtes bi-étagées qui garantissent un rendement élevé
- A partir de 10 CV: interrupteur étoile-triangle compris