

CM 1905/11/500 D SDS (3-230V)

Code d'article: 26862



Caractéristiques

| | |
|----------------------|-------------|
| Alimentation: | 3-230V |
| Air input: | 1900 l/min. |
| Pression max. (bar): | 11 bar |
| Cuve: | 500 l |
| Nombre de tours: | 1000 t/min. |
| Niveau sonore: | 99 LwA |
| Niveau sonore dB(A): | 81 dB(A) |
| Puissance moteur: | 12,5 CV |
| Nombre de cylindres: | 4 |
| Nakoeler: | oui |
| Bi-étagé: | oui |
| Prise: | 0 |
| Poids: | 290 kg |

Compresseurs coaxiaux de qualité supérieure ayant les caractéristiques suivantes:

- A bas régime: idéal pour la longévité et une utilisation silencieuse
 - Pourvu d'une pompe compresseur en fonte bi-étagé "state of the art" avec rendement efficace élevé
 - Pourvu d'un intercooler et d'un refroidisseur
 - Moteur surdimensionné avec protection thermique
 - Grandes roues en caoutchouc (prémontées en usine) permettant une utilisation à différents endroits
 - Ces roues en caoutchouc de qualité sont également réducteurs de choc et de bruit
 - Pourvu d'une protection courroie en métal
 - Le moteur est monté sur une plaque réglable permettant le réglage aisé de la tension de courroie
 - Testé et assemblé avec les meilleurs composants périphériques originaux (manomètre, régulateur de pression, clapet anti-retour, valve de sécurité,...)
 - Cuves entièrement peintes à la laque
 - SDS: équipé d'un interrupteur étoile-triangle évitant une pointe de courant électrique au démarrage
 - Qualité longrunner grâce à l'usage de composants durables
-

Accessoires optionnels



28643
Pistolet à peinture industriel HVLP
Z3000



25231
Huile pour compresseurs