

CM 405/10/100 D (3-400V)

Code d'article: 26815



Caractéristiques

Allimentation:	3-400V
Air input l/min:	400 l/min.
Pression max. (bar):	10 bar
Cuve:	100 l
Nombre de tours:	1000 t/min.
Niveau sonore:	95 LwA
Niveau sonore dB(A):	72 dB(A)
Puissance moteur:	3 CV
Fusible (retarder):	12 A
Nombre de cylindres:	2 in lijn
Nakoeler:	oui
Bi-étagé:	non
Prise:	0
Poids kg:	75 kg

Compresseurs à courroie de qualité supérieure ayant les caractéristiques suivantes:

- A bas régime: idéal pour la longévité et une utilisation silencieuse
 - Pourvu d'une pompe compresseur en fonte mono-étage "state of the art" avec rendement efficace élevé. Avec grand refroidisseur
 - Moteur surdimensionné; avec sécurité thermique
 - Grandes roues en caoutchouc (prémontées en usine) permettant une utilisation à différents endroits. Ces roues en caoutchouc de qualité sont également réducteurs de choc et de bruit.
 - Pourvu d'une protection courroie en métal
 - Testé et assemblé avec les meilleurs composants périphériques originaux (manomètre, régulateur de pression, clapet anti-retour, valve de sécurité,...)
 - Cuves entièrement peintes à la laque
 - Qualité longrunner grâce à l'usage de composants durables
-

Accessoires optionnels



26187
Enrouleur 9m (air/eau) - 10bar - tuyau
dia. int. 8mm



28611
Soufflette professionnelle avec silencier



28628
Pistolet à peinture profi avec goblet
supérieur 600 ml



25231
Huile pour compresseurs