

CM 655/15/300 D (3-400V) - 15Bar

Code d'article: 26845



Caractéristiques

Alimentation:	3-400V
Air input l/min:	650 l/min.
Pression max. (bar):	15 bar
Cuve:	300 l
Nombre de tours:	1000 t/min.
Niveau sonore:	99 LwA
Niveau sonore dB(A):	78 dB(A)
Puissance moteur:	5,5 CV
Nombre de cylindres:	2
Nakoeler:	oui
Bi-étagé:	oui
Prise:	0
Poids kg:	190 kg

Compresseurs coaxiaux de qualité supérieure ayant les caractéristiques suivantes:

- A bas régime: idéal pour la longévité et une utilisation silencieuse
- Pourvu d'une pompe compresseur en fonte bi-étagé "state of the art" avec rendement efficace élevé
- Pourvu d'un intercooler et d'un refroidisseur
- Moteur surdimensionné avec protection thermique
- Grandes roues en caoutchouc (prémontées en usine) permettant une utilisation à différents endroits
- Ces roues en caoutchouc de qualité sont également réducteurs de choc et de bruit
- Pourvu d'une protection courroie en métal
- Le moteur est monté sur une plaque de moteur réglable permettant le réglage aisé de la tension de courroie
- Testé et assemblé avec les meilleurs composants périphériques originaux (manomètre, régulateur de pression, clapet anti-retour, valve de sécurité, ...)
- Cuves entièrement peintes à la laque
- Qualités longrunner grâce à l'usage de composants durables

Accessoires optionnels



26186
Enrouleur 15m (air/eau) - 15bar - tuyau
dia. int. 10mm



28611
Soufflette professionnelle avec silencier



28101
Gonfleur de pneus professionnel
étalonné pour camion



25231
Huile pour compresseurs