

CM 705/10/100 D

Code d'article: 26832



Caractéristiques

Alimentation:	3-400V
Air input:	700 l/min.
Pression max. (bar):	10 bar
Cuve:	100 l
Nombre de tours:	1000 t/min.
Puissance moteur:	5,5 CV
Nakoeler:	oui
Bi-étagé:	oui
Prise:	0
Poids:	158 kg

Compresseur à pistons bi-étagés, lubrifié à l'huile et entraîné par courroie, avec une configuration en ligne à 2 cylindres Grâce à la cuve de 100 litres, ce compresseur convient à la plupart des applications.

- Fonctionnement à bas régime : idéal pour une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux
- Équipé d'une pompe à compresseur bi-étagée en fonte "State of the Art" avec un rendement d'air élevé
- Équipé d'un refroidisseur intermédiaire et d'un refroidisseur final
- Moteur sur dimensionné avec protection thermique
- Équipé d'une d'une protection courroie métallique
- Testé et assemblé avec les meilleurs composants périphériques d'origine tels que : pressostat, régulateur de pression, clapet anti-retour, soupape de sécurité,...
- Cuve entièrement revêtue de poudre
- Ce compresseur dispose de grandes qualités de longévité grâce à l'utilisation de composants durables.

Accessoires optionnels



26187
Enrouleur 9m (air/eau) - 10bar - tuyau
dia. int. 8mm



28611
Soufflette professionnelle avec silencier



28628
Pistolet à peinture profi avec gobelet
supérieur 600 ml



25231
Huile pour compresseurs



999566350
TIMER DRAIN KIT