

CONTIMAC PROFI 1000

Code d'article: 60513



Caractéristiques

Alimentation:	3-400V
Distance entre pointes:	1080 mm
Hauteur de pointes:	165 mm
Diamètre admis sur banc:	330 mm
Diamètre admis sur chariot:	180 mm
Diamètre admis sur rompu:	470 mm
Trou de centre:	38 mm
Camlock:	Camlock D-1-5
Nombre de tours:	65-1810 t/min.
Filetage métrique:	0,4-7 mm
Filetage inch:	4-60 Gg/1 "
La contre - poupée déplacée:	100 mm
Cône contre - poupée déplacée:	MK 3
Puissance moteur kW:	1,1
Poids:	520 kg
Dimensions:	1800 x 750 x 1400 mm

- Tour à métaux pour l'entretien, les écoles techniques,... avec 1000 mm entre les pointes
- Machine habile et stable
- Le rompu permet de travailler de plus gros diamètres
- Bâti massif prismatique en acier, durci à induction
- Broche durcie avec engrenage de précision
- La tête peut être fixée facilement et rapidement avec une poignée
- Tableau de commande clair pour travail rationnel
- Avec frein à pédale
- Engrenages durcis et polis
- Tableau de commande 24V ergonomique
- Lampe halogène de qualité comprise
- Complètement monté
- Interrupteur fin de course pour protection mandrin et coiffe protection pignons
- Avancement automatique gauche/droite transversale

Accessoires optionnels



60514
Ciseaux 12x12mm (8-pièces)



25230
Huile de coupe pour scies et perceuses
5L



25231
Huile pour compresseurs