

## Distributeur d'air 3 x 3/8" (raccords de sécurité PREVOST inclus)

Code d'article: ESI07.8102



---

Distributeur d'air comprimé avec entrée 3/8" et 2 raccords rapides de sécurité PREVOST ESI07. à la sortie.

- Perte de pression limitée avec de petits outils : grâce à l'alésage de l'embout enfichable et du raccord rapide de 6 mm.
  - Utilisation intensive : raccord rapide léger en plastique technique résistant aux chocs.
  - Moins de risque de rayer les surfaces sensibles : boîtier en plastique
  - Bouton-poussoir facilement accessible : Le corps du raccord rapide est libre de tout positionnement après l'assemblage
  
  - Débit à 6 bar : 1750 NI/min
  - Pression de fonctionnement : 12 bars maximum
  - Plage de température : -15°C à +70°C
  - Tous les raccords filetés Filetage BSP
  - ESI07 peut être utilisé pour remplacer les connecteurs rapides suivants : Atlas Copco QIC 10SE ; Cejn 320, Festo KD, Hansen 24CC, JWL 510, 520, 530, 540, 550, 570 ; Legris C9000 94-E07 ; Oetiker SC C ; Rectus 25, 26 ; Transair CP-E4
  - Raccord rapide de sécurité selon les normes ABRO
  - Conseil : utilisez toujours des embouts poussoirs durcis.
-