


## Distributeur d'air 3 x 3/8" (raccords de sécurité PREVOST inclus)

Code d'article: ASI06.8102



Distributeur d'air comprimé avec entrée 3/8" et 2 raccords rapides de sécurité PREVOST à la sortie.

- Darts de pression limitée avec de petite taille : grâce à l'absence de l'embout enfichable et du raccord rapide de 6 mm.
- Installation instantanée : permet ainsi de passer en quelques secondes d'un état de repos à un état de travail résistant aux chocs.
- Moins de risque de rayer les surfaces sensibles : boîtier en plastique.
- Rotation aisée et facile : Le corps du raccord rapide est libre de tout positionnement après l'assemblage.
- Débit à 6 bar : 700 l/min.
- Pression de fonctionnement : 12 bar maximum.
- Plage de température : -15°C à +70°C.
- Tous les raccords filetés Filaflex RSD.
- ASI06 peut être utilisé pour remplacer les raccords rapides suivants : Arro 210 ; Cejn 300 ; Gromelle GD16400 ; Hansen 20/4 RO ; JWL 512,522,532, 572 ; Legris C9000 94-A06 ; Oetiker SC A1 ; Orion 44516, 44526 ; Rectus 14, 22 ; Tomco 100 ; Transair Cp-A1.
- Conforme norme ARP0.
- Conseil : utilisez toujours des raccords en acier trempé.