

E2 GYS AUTO

Code d'article: 595075139



Caractéristiques

Allimentation:	1-230V
Plage de réglage MIG/MAG:	10-200 A
Tension démarrage:	63.9 V
Fil de soudure:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Filet mm:	0.6 - 1.0 mm
Galets standard:	Ø 0,6/0,8, Ø 0,8/1,0
Entrainement fils (texte):	Electrique Control 50W
Plage de réglage MIG 100%:	130 A
Plage de réglage MIG 60%:	145 A
Fusibles:	16 A
Refroidissement:	Air cooling
Classe de protection :	IP 21
Torche:	2x EURO 3M - Alu / Steel
Dimensions mm:	875 x 630 x 900 mm
Poids kg:	58.3 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	9 kVA

E2 GYS AUTO est un poste à souder MIG/MAG + avec deux dévidoirs intégrés spécialement conçu par le carrossier.

Soudage MIG/MAG

- Polyvalent, il permet avec deux dévidoirs l'utilisation de deux natures et diamètres de fil différent :
 - Fil d'aluminium : Ø 0.8 et 1.0 mm
 - Fil d'acier : Ø 0.6 à 1.0 mm
 - Fil d'acier inoxydable : Ø 0.6 à 1.0 mm
 - Fil CuSi et CuAl : Ø 0.8 et 1.0 mm

Intelligent

- Synergies spécifiques : acier, Aisi, AlMg, CuSi3, CuAl8, CrNi. Après la saisie de trois données : diamètre de fil, couple matériau/gaz et épaisseur à souder, le produit détermine automatiquement les conditions de soudage optimales
- Nouvelle IHM 3.5" simplifiée conçue pour les carrossiers
- Mise à jour complète de la machine et des synergies par clé USB
- Mémorisation jusqu'à 200 programmes de soudage pour les tâches répétitives
- Fonction portabilité, possibilité de charger/sauvegarder/transporter à partir d'une clé USB les jobs utilisateurs ainsi que la configuration machine

Dévidoirs intégrés

- Deux motodévidoirs quatre galets pour un dévidage efficaces
- Deux bobines de fil compatibles : Ø 200/300 mm
- Raccord torche européen permettant un montage/démontage rapide

Deux modes d'affichage

- Easy, mode d'affichage simplifié adapté à la grande majorité des utilisateurs pour une qualité de soudure optimale :
 - Deux modes de soudure : soudage et chaînette
 - Quatre réglages : matière à souder, diamètre du fil, épaisseur et longueur d'arc
- Expert, mode d'affichage disponible pour les soudeurs expérimentés :
 - Modes de soudure : synergique ou manuel
 - Comportement gâchette : 2T et 4T
 - Modes de pointage : spot et delay
 - Réglage complet du cycle de soudage : longueur d'arc, self, pré-gaz

Ergonomie

- Détection automatique de la torche
 - Roues renforcées alliant stabilité et masque de soudure
-

Accessoires standard



6015030T8

8XM-15 torche à raccordement euro 3m



595063761

8XM-15 torche MIG prémontée
soudage alu 3m

Accessoires optionnels



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode



97204
Détendeur avec 2 manomètres
(Belgique)



97202
Détendeur avec 2 manomètres (Pays
Bas)



99970
Casque automatique Weldmeister XL
TRUE COLOR



99920
Cylindre rempli 10 l gaz mixte



97309
Cable de soudage 5m - blister



97040
Fil de soudure SG 2 bobine 1,0 mm
15kg



97575
TABLIER DE SOUDAGE PROFI



97587
COFFRET TORCHE MIG 7XM15