

## E2 GYS AUTO

Code d'article: 595075139



### Caractéristiques

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Allimentation:                 | 1-230V                     |
| Plage de réglage MIG/MAG:      | 10-200 A                   |
| Tension démarrage:             | 63.9 V                     |
| Fil de soudure:                | 5kg (200 mm), 15kg (300mm) |
| Filet mm:                      | 0.6 - 1.0 mm               |
| Galets standard:               | Ø 0,6/0,8, Ø 0,8/1,0       |
| Entrainement fils (texte):     | Electrique Control 50W     |
| Plage de réglage MIG 100%:     | 130 A                      |
| Plage de réglage MIG 60%:      | 145 A                      |
| Fusibles:                      | 16 A                       |
| Refroidissement:               | Air cooling                |
| Classe de protection :         | IP 21                      |
| Torche:                        | 2x EURO 3M - Alu / Steel   |
| Dimensions mm:                 | 875 x 630 x 900 mm         |
| Poids kg:                      | 58.3 kg                    |
| Power generator (+/- 15%) kVA: | 9 kVA                      |

E2 GYS AUTO est un poste à souder MIG/MAG + avec deux dévidoirs intégrés spécialement conçu par le carrossier.

#### Soudage MIG/MAG

- Polyvalent, il permet avec deux dévidoirs l'utilisation de deux natures et diamètres de fil différent :
  - Fil d'aluminium : Ø 0.8 et 1.0 mm
  - Fil d'acier : Ø 0.6 à 1.0 mm
  - Fil d'acier inoxydable : Ø 0.6 à 1.0 mm
  - Fil CuSi et CuAl : Ø 0.8 et 1.0 mm

#### Intelligent

- Synergies spécifiques : acier, Aisi, AlMg, CuSi3, CuAl8, CrNi. Après la saisie de trois données : diamètre de fil, couple matériau/gaz et épaisseur à souder, le produit détermine automatiquement les conditions de soudage optimales
- Nouvelle IHM 3.5" simplifiée conçue pour les carrossiers
- Mise à jour complète de la machine et des synergies par clé USB
- Mémorisation jusqu'à 200 programmes de soudage pour les tâches répétitives
- Fonction portabilité, possibilité de charger/sauvegarder/transporter à partir d'une clé USB les jobs utilisateurs ainsi que la configuration machine

#### Dévidoirs intégrés

- Deux motodévidoirs quatre galets pour un dévidage efficaces
- Deux bobines de fil compatibles : Ø 200/300 mm
- Raccord torche européen permettant un montage/démontage rapide

## Deux modes d'affichage

- Easy, mode d'affichage simplifié adapté à la grande majorité des utilisateurs pour une qualité de soudure optimale :
  - Deux modes de soudure : soudage et chaînette
  - Quatre réglages : matière à souder, diamètre du fil, épaisseur et longueur d'arc
- Expert, mode d'affichage disponible pour les soudeurs expérimentés :
  - Modes de soudure : synergique ou manuel
  - Comportement gâchette : 2T et 4T
  - Modes de pointage : spot et delay
  - Réglage complet du cycle de soudage : longueur d'arc, self, pré-gaz

## Ergonomie

- Détection automatique de la torche
  - Roues renforcées alliant stabilité et masque de soudure
-

## Accessoires optionnels



97326  
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –  
elektrode



97204  
Détendeur avec 2 manomètres  
(Belgique)



97202  
Détendeur avec 2 manomètres (Pays  
Bas)



99970  
Casque automatique Weldmeister XL  
TRUE COLOR



99920  
Cylindre rempli 10 l gaz mixte



97309  
Cable de soudage 5m - blister



97040  
Fil de soudure SG 2 bobine 1,0 mm  
15kg



97575  
TABLIER DE SOUDAGE PROFI



97587  
COFFRET TORCHE MIG 7XM15