

Enrouleur 14m (1-230V) - câble 3x1,5mm + SPEEDCONTROL - (0E2315F)

Code d'article: 567000007



Caractéristiques

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Application: | Energie |
| Tension: | 1-230V V |
| Longueur câble: | 14 m |
| Nombre de conducteurs: | 3 G |
| Section conducteurs: | 1,5 mm ² |
| Puissance admise enroulé: | 1200 W |
| Puissance admise déroulé: | 2300 W |
| Température de fonctionnement °C: | -5/40 °C |
| Prise Schuko: | non |
| Protection thermique: | oui |
| Speedcontrol: | oui |

Enrouleur dans un boîtier en plastique avec 14m de cordon électrique 1,5 mm². Puissance de connexion maximale de 2300 Watt (bobine déroulée)

- ECODORA, fabricant italien - Qualité européenne
- Collecteur électrique spécial, pour réduire considérablement la surchauffe pendant l'utilisation
- Système de déroulement avec arrêt automatique
- Embout guide-câble large, conçu pour réduire l'usure du câble
- Dent d'arrêt amovible permettant de faciliter l'entretien et l'utilisation en coulissement libre
- Ressort résistant à plus de 20.000 cycles de travail
- Contrôle de la vitesse: sécurité pour l'utilisateur
- Cadre en plastique résistant aux chocs
- Support mural pivotant
- Câble flexible avec 3 conducteurs
- CE EN 61242
- Protection thermique IP44
- Option disponible: Capuchon de protection du guide cable (IP45) – ref. 0E728115

Accessoires optionnels



567000084

CAPUCHON DE PROTECTION DU
GUIDE CABLE IP45 - (0E728115)