

## Enrouleur 14m (1-230V) - câble 3x1,5mm<sup>2</sup> + SPEEDCONTROL - (0E2315SF)

Code d'article: 567000008



### Caractéristiques

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Application:                   | Energie             |
| Tension:                       | 1-230V V            |
| Longueur câble:                | 14 m                |
| Nombre de conducteurs:         | 3 G                 |
| Section conducteurs:           | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Puissance admise enroulé:      | 1200 W              |
| Puissance admise déroulé:      | 2300 W              |
| Température de fonctionnement: | -5/40 °C            |
| Prise Schuko:                  | oui                 |
| Protection thermique:          | oui                 |
| Speedcontrol:                  | oui                 |

Enrouleur dans un boîtier en plastique avec 14m de cordon électrique 1,5 mm<sup>2</sup>. Puissance de connexion maximale de 2300 Watt (bobine déroulée)

- ECODORA, fabricant italien - Qualité européenne
- Collecteur électrique spécial, pour réduire considérablement la surchauffe pendant l'utilisation
- Système de déroulement avec arrêt automatique
- Embout guide-câble large, conçu pour réduire l'usure du câble
- Dent d'arrêt amovible permettant de faciliter l'entretien et l'utilisation en coulissement libre
- Ressort résistant à plus de 20.000 cycles de travail
- Contrôle de la vitesse: sécurité pour l'utilisateur
- Cadre en plastique résistant aux chocs
- Support mural pivotant
- Câble flexible avec 3 conducteurs
- Avec Schuko
- CE EN 61242
- Protection thermique IP44
- Option disponible: Capuchon de protection du guide cable (IP45) – ref. 0E728115

## Accessoires optionnels



567000084

CAPUCHON DE PROTECTION DU  
GUIDE CABLE IP45 - (0E728115)