

## Enrouleur 18m (air/eau) - 20 bar - slang 3/8" - (4440/13)

Code d'article: 567000107



### Caractéristiques

Application:	air/eau
Boîtier:	acier
Pression:	20 bar
Longeur m:	18 m
Dia. tuyau:	3/8 "

- Boîtier robuste en métal avec coins arrondis
- Système de déroulement avec arrêt automatique
- Embout guide-tuyau large (roulette de guidage verticale et horizontale, conçu pour réduire l'usure du tuyau)
- Dent d'arrêt amovible permettant de faciliter l'entretien et l'utilisation en coulissement libre
- Ressort résistant à de topqualité (Allemand) plus de 20.000 cycles de travail
- Force de réenroulement du ressort personnalisable
- Tambour en acier peint et ABS (ABS est un matériau résistant aux chocs, durable et fiable)
- Support mural fixe
- Tuyau en caoutchouc synthétique avec raccords en acier galvanisé
- Raccord d'entrée rotatif en laiton, conçu pour réduire les pertes de charge
- Joints en Viton
- Pivot central en acier galvanisé
- Convient pour montage au sol, au mur ou au plafond
- Conforme à la norme Atex 94/9 II 3 GD c X
- Support mural fixe avec gabarit de montage
- Arrêt de tuyau réglable
- Livré avec tuyau d'aspiration 0,6m

## Accessoires optionnels



567000102

SUPPORT PIVOTANT EN ACIER

PEINT SERIE 440-4430ABS - (440/05)