

Enrouleur 25m (air/eau) - 20bar - tuyau dia. 1/2" - (4530/12)

Code d'article: 567000111



Caractéristiques

Application:	air/eau
Boîtier:	ABS
Support:	acier
Pression:	20 bar
Température max.:	70 °C
Longueur:	25 m
Dia. tuyau:	1/2 "
Entrée:	1/2 "
Sortie:	1/2 "

- Système de déroulement avec arrêt automatique: protection contre les dommages causés par l'impact du tuyau
- Bras de sortie du tuyau multipositionnable: fixation rapide et facile aux murs, plafonds, poteaux de soutien et totems
- Système de déroulement avec arrêt automatique: protection contre les dommages causés par l'impact du tuyau
- Bras de sortie du tuyau multipositionnable: fixation rapide et facile aux murs, plafonds, poteaux de soutien et totems
- Embout guide-tuyau large (roulettes verticales et horizontale, conçu pour réduire l'usure du tuyau)
- Dent d'arrêt amovible permettant de faciliter l'entretien et l'utilisation en coulissement libre
- Ressort top qualité (Allemand – Eberle) résistant à plus de 20.000 cycles de travail
- Force de réenroulement du ressort personnalisable
- Tuyau en caoutchouc synthétique avec raccords en acier galvanisé
- Raccord d'entrée rotatif en laiton, conçu pour réduire les pertes de charge
- Joints en Viton
- Pivot central en acier galvanisé
- Conforme à la norme Atex 94/9 II 3 GD c X
- Livré avec tuyau d'aspiration 0,6m

Accessoires optionnels



567000094
Speedcontrol - (430/020)



567000114
SUPPORT PIVOTANT EN ACIER
PEINT SERIE 530-532 - (530/05)



567000086
Guide automatique du tuyau S.530
(tuyau jusqu'à 1/2") - (0E77/45312)