

Enrouleur 7m (3-400V) - câble 5x1,5mm² + SPEEDCONTROL - (0E5515F)

Code d'article: 567000053



Caractéristiques

Application:	Energie
Tension:	3-400 V
Longueur câble:	7 m
Type de câble:	H07 RN-F
Nombre de conducteurs:	5 G
Section conducteurs:	1,5 mm ²
Puissance admise enroulé:	1400 W
Puissance admise déroulé:	4000 W
Température de fonctionnement:	-5/40 °C
Protection thermique:	oui
Speedcontrol:	oui

Enrouleur dans un boîtier en plastique avec 7m de cordon électrique 1,5 mm². Puissance de connexion maximale de 4000 Watt (bobine déroulée)

- ECODORA, fabricant italien - Qualité européenne
- Collecteur électrique spécial, pour réduire considérablement la surchauffe pendant l'utilisation
- Système de déroulement avec arrêt automatique
- Embout guide-câble large, conçu pour réduire l'usure du câble
- Dent d'arrêt amovible permettant de faciliter l'entretien et l'utilisation en coulissement libre
- Ressort résistant à plus de 20.000 cycles de travail
- Contrôle de la vitesse: sécurité pour l'utilisateur
- Cadre en plastique résistant aux chocs
- Support mural pivotant
- Câble flexible avec 5 conducteurs
- CE EN 61242
- Protection thermique IP44
- Option disponible: Capuchon de protection du guide cable (IP45) – ref. 0E728115

Accessoires optionnels



567000084

CAPUCHON DE PROTECTION DU
GUIDE CABLE IP45 - (0E728115)