

Enrouleur mural 10m (huile) - 150 bar - tuyau 1/2" - (4440/41)

Code d'article: 567000108



Caractéristiques

Application:	huile
Boîtier:	acier
Pression:	150 bar
Longueur m:	10 m
Dia. tuyau:	1/2 "

- Système de déroulement avec arrêt automatique
- Embout guide-tuyau avec des rouleaux verticales et horizontales, conçu pour réduire l'usure du tuyau
- Dent d'arrêt amovible permettant de faciliter l'entretien et l'utilisation en coulissement libre
- Ressort résilient topqualité (Allemande – Eberle) à plus de 20.000 cycles de travail
- Force de réenroulement du ressort personnalisable
- Cadre robuste en métal avec les coins arrondis
- Tambour en ABS, durable et fiable
- Support mural fixe avec 4 fentes
- Tuyau synthétique en caoutchouc (noir) avec raccords galvanisés
- Système de déroulement avec arrêt automatique à n'importe quelle longueur
- Guide-câble multidirectionnel et autolubrifiant
- Raccord d'entrée avec passage maximum pour un débit optimal. En laiton ou en acier galvanisé
- Le tambour tourne sur des paliers autolubrifiants Tenaxid
- Puissance de déroulement constante grâce aux ressorts Eberle de qualité supérieure
- Conforme à la norme Atex 94/9 II 3 GD c X
- Support mural fixe avec gabarit de montage
- Convient pour fixation au sol, au mur et au plafond
- Tuyau de raccordement de 0,6 m à l'entrée
- Arrêt du tuyau réglable
- Livré avec tuyau d'aspiration 0,6m

Accessoires optionnels



567000102

SUPPORT PIVOTANT EN ACIER
PEINT SERIE 440-4430ABS - (440/05)