

## Enrouleur mural 15m (huile) - 150 bar - slang 1/2" - (4430/42)

Code d'article: 567000104



### Caractéristiques

Application:	huile
Boîtier:	acier
Pression:	150 bar
Longeur m:	15 m
Dia. tuyau:	1/2 "

- Système de déroulement avec arrêt automatique
- Bras déroulant multi-positionnable
- Large guide de tuyau, conçu pour réduire l'usure du tuyau
- Position de verrouillage amovible pour un changement de prise facile et une utilisation en coulisse libre
- Ressort résistant à plus de 20 000 cycles de travail
- Force de rétraction du ressort réglable
- Boîtier en acier laqué
- Tuyau en caoutchouc synthétique avec raccords en acier galvanisé
- Raccord d'entrée pivotant en laiton, conçu pour réduire les pertes de pression
- Joints Viton autolubrifiants
- Point de pivot central en acier galvanisé
- Conformément à la directive Atex 94/9 II 3 GD c X
- Support mural fixe avec gabarit de montage
- Livré avec tuyau d'aspiration 0,6m

## Accessoires optionnels



567000094  
Speedcontrol - (430/020)



567000085  
Guide automatique du tuyau S.430  
(tuyau jusqu'à 1/2") - (0E77/44312)



567000095  
SUPPORT PIVOTANT EN ACIER  
PEINT SERIE 430-4436ABS-4430ABS  
- (430/05)