

Enrouleur mural 18m (air/eau 100°C) - 200 bar - tuyau 3/8" - (4432/32)

Code d'article: 567000105



Caractéristiques

Application:	air/eau
Boîtier:	inox AISI 304
Pression:	200 bar
Température max.:	100 °C
Longueur m:	18 m
Dia. tuyau:	3/8 "

- Système de déroulement avec arrêt automatique
- Bras déroulant multi-positionnable
- Embout guide-tuyau large (roulettes verticales et horizontale, conçu pour réduire l'usure du tuyau)
- Position de verrouillage amovible pour un entretien facile et une utilisation coulissante gratuite
- Ressort allemand de qualité supérieure résistant à plus de 20 000 cycles de travail
- Force de rétraction du ressort réglable
- Tuyau en caoutchouc synthétique avec raccords en acier galvanisé
- Raccord d'entrée rotatif en laiton, conçu pour réduire les pertes de pression
- Joints Viton autolubrifiants
- Pivot central en acier inoxydable AISI 304
- Conformément à la directive Atex 94/9 II 3 GD c X
- Support mural fixe et gabarit de montage
- Fourni avec un tuyau d'aspiration de 0,6 m

Accessoires optionnels



567000094
Speedcontrol - (430/020)



567000095
SUPPORT PIVOTANT EN ACIER
PEINT SERIE 430-4436ABS-4430ABS
- (430/05)