

Enrouleur mural 18m (air/eau 70°C) - 20 bar - tuyau 3/8" - (4430/13)

Code d'article: 567000103



Caractéristiques

Application:	air/eau
Boîtier:	acier
Pression:	20 bar
Température max.:	70 °C
Longueur m:	18 m
Dia. tuyau:	3/8 "

- Système de déroulement avec arrêt automatique: protection contre les dommages causés par l'impact du tuyau
- Bras de sortie du tuyau multipositionnable: fixation rapide et facile aux murs, plafonds, poteaux de soutien et totems
- Embout guide-tuyau large (roulettes verticales et horizontale, conçu pour réduire l'usure du tuyau)
- Dent d'arrêt amovible permettant de faciliter l'entretien et l'utilisation en coulissement libre
- Ressort top qualité (Allemand – Eberle) résistant à plus de 20.000 cycles de travail
- Force de réenroulement du ressort personnalisable
- Cadre en métal et tambour en ABS
- Tuyau en caoutchouc synthétique avec raccords en acier galvanisé
- Raccord d'entrée rotatif en laiton, conçu pour réduire les pertes de charge
- Joints en Viton
- Pivot central en acier galvanisé
- Conforme à la norme Atex 94/9 II 3 GD c X
- Livré avec tuyau d'aspiration 0,6m

Accessoires optionnels



567000094
Speedcontrol - (430/020)



567000085
Guide automatique du tuyau S.430
(tuyau jusqu'à 1/2") - (0E77/44312)



567000095
SUPPORT PIVOTANT EN ACIER
PEINT SERIE 430-4436ABS-4430ABS
- (430/05)