

## Enrouleur mural 18m (graisse) - 400 bar - tuyau 1/4" - (4440/52)

Code d'article: 567000110



### Caractéristiques

Application:	Graisse
Boîtier:	acier
Pression:	400 bar
Longeur m:	18 m
Dia. tuyau:	1/4 "
Entrée ":	F 3/8" G "
Sortie:	M 1/4" G "

- Cadre robuste en métal avec les coins arrondis
- Tambour en ABS, durable et fiable
- Support mural fixe avec 4 fentes
- Tuyau synthétique en caoutchouc (noir) avec raccords galvanisés
- Système de déroulement avec arrêt automatique à n'importe quelle longueur
- Guide-câble multidirectionnel et autolubrifiant
- Raccord d'entrée avec passage maximum pour un débit optimal. En laiton ou en acier galvanisé
- Le tambour tourne sur des paliers autolubrifiants
- Puissance de déroulement constante grâce aux ressorts Eberle de qualité supérieure
- Conforme à la norme Atex 94/9 II 3 GD c X
- Support mural fixe avec gabarit de montage
- Convient pour fixation au sol, au mur et au plafond
- Arrêt du tuyau réglable
- Livré avec tuyau d'aspiration 0,6m

## Accessoires optionnels



567000094  
Speedcontrol - (430/020)



567000102  
SUPPORT PIVOTANT EN ACIER  
PEINT SERIE 440-4430ABS - (440/05)