

Enrouleur mural 20m (diesel) - 10 bar - tuyau 19x27mm - (540/62)

Code d'article: 567000120



Caractéristiques

Application:	diesel
Boîtier:	acier
Pression:	10 bar
Longeur m:	20 m
Dia. tuyau mm:	19x27 mm

- Système de déroulement avec arrêt automatique
- Bras déroulant multi-positionnable
- Large guide de tuyau, conçu pour réduire l'usure du tuyau
- Position de verrouillage amovible pour un changement de prise facile et une utilisation en coulisse libre
- Ressort résistant à plus de 20 000 cycles de travail
- Force de rétraction du ressort réglable
- Boîtier en acier laqué
- Tuyau en caoutchouc synthétique avec raccords en acier galvanisé
- Raccord d'entrée pivotant en laiton, conçu pour réduire les pertes de pression
- Joints Viton autolubrifiants
- Point de pivot central en acier galvanisé
- Conformément à la directive Atex 94/9 IIB 2 GD c T4 T135 °C X
- Support mural fixe avec gabarit de montage
- Livré avec tuyau d'aspiration 0,6m

Accessoires optionnels



567000094
Speedcontrol - (430/020)



567000087
Guide automatique du tuyau S.540
(tuyau de 3/4" jusqu'à 1")



567000118
SUPPORT PIVOTANT EN ACIER
PEINT SERIE 540 - (540/05)