

Enrouleur mural 25m (air/eau 70°C) - 20 bar - slang 1/2" - (530/12)

Code d'article: 567000116



Caractéristiques

Application:	air/eau
Boîtier:	acier
Pression:	20 bar
Température max.:	70 °C
Longeur m:	25 m
Dia. tuyau:	1/2 "

- Système de déroulement avec arrêt automatique
- Bras déroulant multi-positionnable
- Embout guide-tuyau large (roulettes verticales et horizontale, conçu pour réduire l'usure du tuyau)
- Position de verrouillage amovible pour un changement de prise facile et une utilisation en coulisse libre
- Ressort Top qualité Allemand (Elberle) résistant à plus de 20 000 cycles de travail
- Force de rétraction du ressort réglable
- Tuyau en caoutchouc synthétique avec raccords en acier galvanisé
- Raccord d'entrée pivotant en laiton, conçu pour réduire les pertes de pression
- Joints Viton autolubrifiants
- Point de pivot central en acier galvanisé
- Conformément à la directive Atex 94/9 II 3 GD c X
- Support mural fixe avec gabarit de montage
- Livré avec tuyau d'aspiration 0,6m

Accessoires optionnels



567000094
Speedcontrol - (430/020)



567000086
Guide automatique du tuyau S.530
(tuyau jusqu'à 1/2") - (0E77/45312)



567000114
SUPPORT PIVOTANT EN ACIER
PEINT SERIE 530-532 - (530/05)