

POMPE SUBMERSIBLE F1/50 M VORTEX AUT (230 V)

Code d'article: 6010306



Caractéristiques

Allimentation:	1-230V
Application:	eau chargée
Grain max.:	20 mm
Puissance:	370 W
Auto-amorçante:	0
Débit (max.):	180 l/min.
Débit (min.) l/min:	20 l/min.
Hauteur de refoulement max. m:	6.5 m
Niveau d'assèchement mm:	25 mm
Dia. d'insertion min.:	350 mm
Profondeur max. sous le niveau d'eau:	10 m
Sortie:	1 1/4 "
Poids kg:	6.1 kg

-
- Pompe pour eau chargée entièrement construite en inox
 - Double étanchéité de l'axe (chambre d'huile) pour la lubrification continue des joints
 - Moteur avec protection thermique incorporée
 - Y compris 10 mètres de câble (HO7-RN-F)
 - Hélice en inox AISI 304
-

Accessoires optionnels



6014832
Raccord tuyau (EXT. 1 1/4" x 32mm)



6014232
Accouplement GEKA (EXT. 1 1/4")



6014032
Accouplement GEKA avec raccord
tuyau 1 1/4"



6014737
Tuyau plat 1 1/4" (25m)



6014525
Collier 12mm large (25-40mm) (par 10)