

# FACTOR LED 2M 58.800LM

Code d'article: 830987700



## Caractéristiques

Flux lumineux lm:	58800 lm
Efficacité lumineuse lm/Watt:	135 lm/Watt
IP:	66
Matériau du boîtier (Light):	Aluminium
Angle de faisceau (light):	90
Source de lumière:	LED
Classe d'efficacité énergétique:	D
Température de couleur (K):	4000 K
Longueur du câble d'alimentation m:	0.5 M
Indice de rendu des couleurs:	>80
Indice de résistance aux chocs:	09 IK
Fréquence Hz:	47-63 Hz
Hauter mm:	385 mm
Largeur mm:	425 mm
Longueur mm:	340 mm
Poids kg:	11.79 kg

Lampe de chantier mobile à led Factor Led 2m 58.800lm

## CARACTÉRISTIQUES

- Factor Led est un projecteur de dernière génération avec une puissance élevée et un flux lumineux impressionnant.
- Caractérisé par un rendement lumineux très élevé, par la plus haute densité IP 66 et par la résistance aux chocs IK09.
- Ces résultats ont été obtenus grâce aux composants de marque utilisés, au boîtier robuste en aluminium moulé et à l'utilisation d'un système de refroidissement passif pour la lampe, qui permet de dissiper l'excès de chaleur généré pendant le fonctionnement de la lampe.
- Le Factor Led présente l'avantage d'une installation très rapide et facile.
- Le support en acier léger est fixé à la structure porteuse (mur, poteau), puis les modules d'éclairage sont connectés. Sur un seul support, l'installateur peut placer une lampe contenant de 1 à 4 modules de ce type.

## APPLICATION

- Les très bons paramètres d'étanchéité et de résistance aux chocs permettent de travailler à des températures élevées - jusqu'à 45 ° C en standard.
- Convient pour une utilisation dans des conditions météorologiques difficiles :
  - Intérieur : dans les halls industriels, les entrepôts, les salles de sport, les centres logistiques
  - Extérieur : sur les terrains de sport, les aéroports, les parkings, les façades de bâtiments et l'architecture.