

FLATO LED L 47W 4.600LM

Code d'article: 830622199



Caractéristiques

Flux lumineux lm:	4600 lm
IP:	54
Matériau du boîtier (Light):	Polypropylène - haute résistance aux chocs
Classe d'efficacité énergétique:	E
Température de couleur (K):	4000 K
Longueur du câble d'alimentation m:	3 M
Indice de résistance aux chocs:	07 IK
Puissance nominale W:	47 W
Hauter mm:	236 mm
Largeur mm:	261 mm
Longueur mm:	64 mm
Poids kg:	1 kg

Lampe de chantier mobile à led Flato Led L 47w 4.600lm

CARACTÉRISTIQUES

- Projecteur LED compact pour un éclairage directionnel uniforme et stable.
- Le boîtier du luminaire, fabriqué en copolymère avec du caoutchouc, augmente la durabilité.
- Le luminaire est équipé d'un diffuseur en PC givré avec stabilisateur UV, qui laisse passer jusqu'à 80 % de la lumière malgré sa surface givrée.
- Équipé d'un support confortable, il peut être réglé sur un grand angle.

APPLICATION

- Peut être utilisé dans des applications d'éclairage général : façades de bâtiments,
- pour les dépendances, les cours, les entrées de bâtiments, les enseignes publicitaires et pour l'éclairage des lieux de travail, des ateliers et des chantiers.
- Sa taille réduite et sa conception compacte facilitent son transport.
- Le luminaire est conçu pour être utilisé à l'extérieur, dans des applications industrielles ou à l'intérieur d'un bâtiment.

Autres applications où les normes d'éclairage autorisent un IRC <80