

FLATO LED M 17W 1.750LM

Code d'article: 830622021



Caractéristiques

Flux lumineux:	1750 lm
IP:	54
Matériau du boîtier (Light):	Polypropylène - haute résistance aux chocs
Angle de faisceau (light):	120
Température de couleur (K):	4000 K
Longueur du câble d'alimentation:	3 M
Indice de résistance aux chocs:	08 IK
Puissance nominale:	17 W
Hauter mm:	132 mm
Largeur mm:	185 mm
Longueur mm:	74 mm
Poids:	0.65 kg

Lampe de chantier mobile à led Flato Led M 17w 1.750lm

CARACTÉRISTIQUES

- Projecteur LED compact pour un éclairage directionnel uniforme et stable.
- Le boîtier du luminaire, fabriqué en copolymère avec du caoutchouc, augmente la durabilité.
- Le luminaire est équipé d'un diffuseur en PC givré avec stabilisateur UV, qui laisse passer jusqu'à 80 % de la lumière malgré sa surface givrée.
- Équipé d'un support confortable, il peut être réglé sur un grand angle.

APPLICATION

- Peut être utilisé dans des applications d'éclairage général : façades de bâtiments,
- pour les dépendances, les cours, les entrées de bâtiments, les enseignes publicitaires et pour l'éclairage des lieux de travail, des ateliers et des chantiers.
- Sa taille réduite et sa conception compacte facilitent son transport.
- Le luminaire est conçu pour être utilisé à l'extérieur, dans des applications industrielles ou à l'intérieur d'un bâtiment.
- Autres applications où les normes d'éclairage autorisent un IRC <80.