

GALAXY 250M

Code d'article: 595082113



Caractéristiques

Allimentation:	1-230V
Plage de réglage MIG/MAG:	10-250 A
Plage de réglage TIG:	10-250 A
Plage de réglage MMA:	20-250 A
Tension démarrage:	67 V
Fil de soudure:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Filet mm:	0.6 - 1.2 / No gas: 0.9 - 1.2 mm
Galets standard:	Ø 0,8/1,0
Entrainement fils (texte):	4 Roulettes Electrique Control 50W
Plage de réglage MIG 100%:	130 A
Plage de réglage MIG 60%:	150 A
Plage de réglage TIG 100%:	130 A
Plage de réglage TIG 60%:	150 A
Plage de réglage MMA 100%:	120 A
Plage de réglage MMA 60%:	150 A
Fusibles:	16 A
Refroidissement:	Air cooling
Classe de protection :	IP23S
Torche:	EURO 4m - massa Texas 50
Poids kg:	45 kg

Le générateur multiprocédé GALAXY 320T maîtrise de manière professionnelle tous les procédés de soudage MIG/MAG, TIG et MMA. Son mode MIG- et MAG -pulsé offre un contrôle très précis de l'énergie de soudage réduisant ainsi les déformations des pièces à souder.

Multiprocédés

Un générateur pour toutes les applications de soudage manuel :

- MIG/MAG pulsé :
 - Fil d'acier: Ø 0.6 à 1.0 mm
 - Fil d'acier inoxydable : Ø 0.8 à 1.0 mm
 - Fil d'aluminium : Ø 0.8 à 1.2 mm
 - Fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0.9 à 1.6 mm
- MMA DC/pulsé : électrodes basiques et rutiles
- TIG DC lift/pulsé

Soudage MIG/ MAG premium

- Quatre modes de soudage :
 - Standard : idéal pour les applications de soudage simples
 - Pulsé : réduit les projections et les retouches
 - ModulArc : idéal pour l'assemblage d'alliages aluminium
 - Manuel : convient pour les soudeurs aguerris

- L'arc pulsé permet d'atteindre des vitesses de soudage jusqu'à 30% plus élevées
- Motodévidoir quatre galets avec encodeur numérique pour un dévidage parfait

Intelligent

- Mise à jour complète de la machine et des synergies par clé USB
- Mémoire jusqu'à 200 programmes de soudage (job) pour les tâches répétitives
- Fonction portabilité : possibilité de charger/sauvegarder/transporter à partir d'une clé USB les jobs utilisateurs ainsi que la configuration machine
- Traçabilité de tous les cordons de soudage selon la norme EN 3834

Ergonomique

- Roues renforcées alliant stabilité et manœuvrabilité
 - Classé IP23S pour résister aux environnements difficiles
 - Changement facile de polarité en façade
 - Éclairage LED du motodévidoir et de la bobine
 - Fenêtre de visualisation pour vérifier la consommation du fil d'apport
-

Accessoires standard



6036040T8
8XM-36 torche à raccordement euro 4m



97317
CABLE PORTE ELECTR. MONTE T50-
4m-300 A-35/

Accessoires optionnels



97549
TORCHE TIG SR 17 DB - 4M -
CONNECTEUR EURO



97575
TABLIER DE SOUDAGE PROFI



99970
Casque automatique Weldmeister XL
TRUE COLOR



97204
Détendeur avec 2 manomètres
(Belgique)



97202
Détendeur avec 2 manomètres (Pays
Bas)



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode



99920
Cylindre rempli 10 l gaz mixte



97040
Fil de soudure SG 2 bobine 1,0 mm
15kg