

## GALAXY 320T

Code d'article: 595080997K



### Caractéristiques

Allimentation:	3-400V
Plage de réglage MIG/MAG:	10-320 A
Plage de réglage TIG:	10-320 A
Plage de réglage MMA:	20-320 A
Tension démarrage:	69 V
Fil de soudure:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Filet mm:	0.6 - 1.2 / No gas: 0.9 - 1.6 mm
Galets standard:	Ø 1,0/1,2
Entrainement fils (texte):	Electrique Control 50W
Plage de réglage MIG 100%:	220 A
Plage de réglage MIG 60%:	260 A
Plage de réglage TIG 100%:	250 A
Plage de réglage TIG 60%:	270 A
Plage de réglage MMA 100%:	200 A
Plage de réglage MMA 60%:	240 A
Fusibles:	16 A
Refroidissement:	Air cooling
Classe de protection :	IP23S
Torche:	EURO 3M - massa Texas 50
Dimensions mm:	750 x 450 x 800 mm
Poids kg:	46 kg

Le générateur multiprocédé GALAXY 320T maîtrise de manière professionnelle tous les procédés de soudage MIG/MAG, TIG et MMA. Son mode MIG- et MAG -pulsé offre un contrôle très précis de l'énergie de soudage réduisant ainsi les déformations des pièces à souder.

#### Multiprocédés

Un générateur pour toutes les applications de soudage manuel :

- MIG/MAG pulsé :
  - Fil d'acier et acier inoxydable : Ø 0.6 à 1.2 mm
  - Fil d'aluminium : Ø 0.8 à 1.2 mm
  - Fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0.9 à 1.6 mm
- MMA DC/pulsé : électrodes basiques et rutiles
- TIG DC lift/pulsé

#### Soudage MIG/ MAG premium

- Quatre modes de soudage :
  - Standard : idéal pour les applications de soudage simples
  - Pulsé : réduit les projections et les retouches
  - ModulArc : idéal pour l'assemblage d'alliages aluminium
  - Manuel : convient pour les soudeurs aguerris

- L'arc pulsé permet d'atteindre des vitesses de soudage jusqu'à 30% plus élevées
- Motodévidoir quatre galets avec encodeur numérique pour un dévidage parfait

### Intelligent

- Mise à jour complète de la machine et des synergies par clé USB
- Mémorisation jusqu'à 200 programmes de soudage (job) pour les tâches répétitives
- Fonction portabilité : possibilité de charger/sauvegarder/transporter à partir d'une clé USB les jobs utilisateurs ainsi que la configuration machine
- Traçabilité de tous les cordons de soudage selon la norme EN 3834

### Ergonomique

- Roues renforcées alliant stabilité et manœuvrabilité
  - Classé IP23S pour résister aux environnements difficiles
  - Changement facile de polarité en façade
  - Éclairage LED du motodévidoir et de la bobine
  - Fenêtre de visualisation pour vérifier la consommation du fil d'apport
-

## Accessoires standard



6036030T8  
8XM-36 torche à raccordement euro 3m



97313  
Câble de masse monté T50- 4m-400  
A-35mm<sup>2</sup>

## Accessoires optionnels



97589  
COFFRET TORCHE 8XM-36



99970  
Casque automatique Weldmeister XL  
TRUE COLOR



97326  
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –  
elektrode



97204  
Détendeur avec 2 manomètres  
(Belgique)



99920  
Cylindre rempli 10 l gaz mixte



97040  
Fil de soudure SG 2 bobine 1,0 mm  
15kg



97575  
TABLIER DE SOUDAGE PROFI