

GALAXY 320T

Code d'article: 595080997K



Caractéristiques

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Allimentation: | 3-400V |
| Plage de réglage MIG/MAG: | 10-320 A |
| Plage de réglage TIG: | 10-320 A |
| Plage de réglage MMA: | 20-320 A |
| Tension démarrage: | 69 V |
| Fil de soudure: | 5kg (200 mm), 15kg (300mm) |
| Filet mm: | 0.6 - 1.2 / No gas: 0.9 - 1.6 mm |
| Galets standard: | Ø 1,0/1,2 |
| Entrainement fils (texte): | Electrique Control 50W |
| Plage de réglage MIG 100%: | 220 A |
| Plage de réglage MIG 60%: | 260 A |
| Plage de réglage TIG 100%: | 250 A |
| Plage de réglage TIG 60%: | 270 A |
| Plage de réglage MMA 100%: | 200 A |
| Plage de réglage MMA 60%: | 240 A |
| Fusibles: | 16 A |
| Refroidissement: | Air cooling |
| Classe de protection : | IP23S |
| Torche: | EURO 3M - massa Texas 50 |
| Dimensions mm: | 750 x 450 x 800 mm |
| Poids kg: | 46 kg |

Le générateur multiprocédé GALAXY 320T maîtrise de manière professionnelle tous les procédés de soudage MIG/MAG, TIG et MMA. Son mode MIG- et MAG -pulsé offre un contrôle très précis de l'énergie de soudage réduisant ainsi les déformations des pièces à souder.

Multiprocédés

Un générateur pour toutes les applications de soudage manuel :

- MIG/MAG pulsé :
 - Fil d'acier et acier inoxydable : Ø 0.6 à 1.2 mm
 - Fil d'aluminium : Ø 0.8 à 1.2 mm
 - Fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0.9 à 1.6 mm
- MMA DC/pulsé : électrodes basiques et rutiles
- TIG DC lift/pulsé

Soudage MIG/ MAG premium

- Quatre modes de soudage :
 - Standard : idéal pour les applications de soudage simples
 - Pulsé : réduit les projections et les retouches
 - ModulArc : idéal pour l'assemblage d'alliages aluminium
 - Manuel : convient pour les soudeurs aguerris

- L'arc pulsé permet d'atteindre des vitesses de soudage jusqu'à 30% plus élevées
- Motodévidoir quatre galets avec encodeur numérique pour un dévidage parfait

Intelligent

- Mise à jour complète de la machine et des synergies par clé USB
- Mémorisation jusqu'à 200 programmes de soudage (job) pour les tâches répétitives
- Fonction portabilité : possibilité de charger/sauvegarder/transporter à partir d'une clé USB les jobs utilisateurs ainsi que la configuration machine
- Traçabilité de tous les cordons de soudage selon la norme EN 3834

Ergonomique

- Roues renforcées alliant stabilité et manœuvrabilité
 - Classé IP23S pour résister aux environnements difficiles
 - Changement facile de polarité en façade
 - Éclairage LED du motodévidoir et de la bobine
 - Fenêtre de visualisation pour vérifier la consommation du fil d'apport
-

Accessoires standard



6036030T8
8XM-36 torche à raccordement euro 3m



97313
Câble de masse monté T50- 4m-400
A-35mm²

Accessoires optionnels



97589
COFFRET TORCHE 8XM-36



99970
Casque automatique Weldmeister XL
TRUE COLOR



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode



97204
Détendeur avec 2 manomètres
(Belgique)



99920
Cylindre rempli 10 l gaz mixte



97040
Fil de soudure SG 2 bobine 1,0 mm
15kg



97575
TABLIER DE SOUDAGE PROFI