

## KRONOS 400T G - PACK STEEL

Code d'article: 595084292



### Caractéristiques

Allimentation:	3-400V
Plage de réglage MIG/MAG:	15-400 A
Plage de réglage TIG:	10-400 A
Plage de réglage MMA:	20-400 A
Tension démarrage:	66 V
Fil de soudure:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Filet mm:	0.6 - 1.2 / No gas: 0.9 - 1.6 mm
Galets standard:	Ø 1,0/1,2
Entrainement fils (texte):	4 Roulettes Electrique Control 50W
Plage de réglage MIG 100%:	280 A
Plage de réglage MIG 60%:	300 A
Plage de réglage TIG 100%:	300 A
Plage de réglage TIG 60%:	340 A
Plage de réglage MMA 100%:	280 A
Plage de réglage MMA 60%:	300 A
Fusibles:	32 A
Refroidissement:	Air cooling
Classe de protection :	IP23S
Torche:	EURO 4m - massa Texas 50
Dimensions mm:	900x550x670 mm
Poids kg:	55 kg

Le GALAXY 400T G STEEL est un générateur triphasé multiprocédés à dévidoir séparé. Les synergies pulsées augmentent les vitesses de soudage et diminuent les projections tout en améliorant l'esthétique du cordon. Le GALAXY 400T G STEEL est excellent pour souder l'aluminium et l'acier inoxydable de faible épaisseur.

#### Multiprocédés

- MIG/MAG pulsé
  - Fil d'acier et d'acier inoxydable : Ø 0.6 à 1.2 mm
  - Fil d'aluminium : Ø 0.8 à 1.2 mm
  - Fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0.9 à 1.6 mm
- MMA DC/pulsé : électrodes basiques et rutiles
- TIG DC lift/pulsé

#### Soudage MIG/MAG premium

- Quatre modes de soudage:
  - Standard: idéal pour les application de soudage simples
  - Pulsé : réduit les projections et les retouches
  - ModulArc : idéal pour l'assemblage d'alliages aluminium
  - Manuel : convient pour les soudeurs aguerris
- L'arc pulsé permet d'atteindre des vitesses de soudage jusqu'à 30% plus élevées

- Motodévidoir quatre galets avec encodeur numérique pour un dévidage parfait

### Intelligent

- Mise à jour complète de la machine et des synergies par clé USB
- Mémorisation jusqu'à 200 programmes de soudage (job) pour les tâches répétitives
- Fonction portabilité : possibilité de charger, sauvegarder et transporter à partir d'une clé USB les jobs utilisateurs ainsi que la configuration machine
- Traçabilité de tous les cordons de soudage selon la norme EN 3834

### Ergonomique

- Double écran pour faciliter le réglage lorsque le dévidoir est élingué et inaccessible
  - Roues renforcées alliant stabilité et manœuvrabilité
  - Quatre points de levage pour un élingage facile et un transport sûr
  - Classé IP23S
-

## Accessoires standard



6036040T8  
8XM-36 torche à raccordement euro 4m



97313  
Câble de masse monté T50- 4m-400  
A-35mm<sup>2</sup>

## Accessoires optionnels



97589  
COFFRET TORCHE 8XM-36



99970  
Casque automatique Weldmeister XL  
TRUE COLOR



97204  
Détendeur avec 2 manomètres  
(Belgique)



99921  
Cylindre rempli 20 l gaz mixte




97322  
Gants de soudage (court) MIG/MAG -  
électrode



97040  
Fil de soudure SG 2 bobine 1,0 mm  
15kg



97575  
TABLIER DE SOUDAGE PROFI



305603  
ALU startkit 7XM-36