

GALAXY 400T GW ALU

Code d'article: 595084377



Caractéristiques

Allimentation:	3-400V
Plage de réglage MIG/MAG:	15-400 A
Plage de réglage TIG:	10-400 A
Plage de réglage MMA:	20-400 A
Tension démarrage:	66 V
Fil de soudure:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Filet mm:	0.6 - 1.2 / No gas: 0.9 - 1.6 mm
Galets standard:	Ø 1,0/1,2
Entrainement fils (texte):	4 Roulettes Electrique Control 50W
Plage de réglage MIG 100%:	280 A
Plage de réglage MIG 60%:	300 A
Plage de réglage TIG 100%:	300 A
Plage de réglage TIG 60%:	340 A
Plage de réglage MMA 100%:	280 A
Plage de réglage MMA 60%:	300 A
Fusibles:	32 A
Refroidissement:	Liquid Cooling
Classe de protection :	23S
Torche:	EURO 3m liquid - massa Texas 50
Dimensions mm:	900x550x670 mm
Poids kg:	68 kg

Le GALAXY 400T GW ALU est un générateur triphasé multiprocédés à dévidoir séparé avec groupe de refroidissement intégré. Les synergies pulsées augmentent les vitesses de soudage et diminuent les projections tout en améliorant l'esthétique du cordon. Le GALAXY 400T GW ALU est excellent pour souder l'aluminium et l'acier inoxydable de faible épaisseur.

Multiprocédés

- MIG/MAG pulsé :
 - Fil d'acier et d'acier inoxydable : Ø 0.6 à 1.2 mm
 - Fil d'aluminium : Ø 0.8 à 1.2 mm
 - Fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0.9 à 1.6 mm
- MMA DC/pulsé : électrodes basiques et rutiles
- TIG DC lift/pulsé

Soudage MIG/MAG premium

- Quatre modes de soudage
 - Standard: idéal pour les applications de soudage simples et rapides
 - Pulsé : réduit les projections et les retouches
 - ModulArc : idéal pour l'assemblage d'alliages aluminium
 - Manuel : convient pour les soudeurs aguerris

- L'arc pulsé permet d'atteindre des vitesses de soudage jusqu'à 30% plus élevées
- Motodévidoir quatre galets avec encodeur numérique pour un dévidage parfait

Intelligent

- Mise à jour complète de la machine et des synergies par clé USB
- Mémorisation jusqu'à 200 programmes de soudage (job) pour les tâches répétitives
- Fonction portabilité : possibilité de charger, sauvegarder et transporter à partir d'une clé USB
- Traçabilité de tous les cordons de soudage selon la norme EN 3834
- Mode de calibration des accessoires de soudage pour ajuster la tension affichée

Ergonomique

- Groupe froid intégré (800 W)
 - Double écran pour faciliter le réglage lorsque le dévidoir est élingué et inaccessible
 - Roues renforcées alliant stabilité et manœuvrabilité
 - Quatre points de levage pour un élingage facile et un transport sûr
 - Classé IP23S
-

Accessoires standard



595046160
MB501-ALU 3M TORCHE MIG
REFROIDIE A L'EAU



97313
Câble de masse monté T50- 4m-400
A-35mm²

Accessoires optionnels



99970
Casque automatique Weldmeister XL
TRUE COLOR



97204
Détendeur avec 2 manomètres
(Belgique)



99921
Cylindre rempli 20 l gaz mixte



595072381
COFFRET TORCHE MB501



97040
Fil de soudure SG 2 bobine 1,0 mm
15kg



97575
TABLIER DE SOUDAGE PROFI



97322
Gants de soudage (court) MIG/MAG -
électrode