

GALAXY 400T W STEEL

Code d'article: 595080836K



Caractéristiques

Allimentation:	3-400V
Plage de réglage MIG/MAG:	10-400 A
Plage de réglage TIG:	10-400 A
Plage de réglage MMA:	20-400 A
Tension démarrage:	66 V
Fil de soudure:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Filet mm:	0.6 - 1.2 / No gas: 0.9 - 1.6 mm
Galets standard:	Ø 1,0/1,2
Entrainement fils (texte):	Electrique Control
Plage de réglage MIG 100%:	280 A
Plage de réglage MIG 60%:	300 A
Plage de réglage TIG 100%:	300 A
Plage de réglage TIG 60%:	340 A
Plage de réglage MMA 100%:	280 A
Plage de réglage MMA 60%:	300 A
Fusibles:	32 A
Refroidissement:	Liquid Cooling
Classe d'isolation :	IP23S
Torche:	EURO 4m - massa Texas 50
Poids kg:	70 kg

Le générateur multiprocédé GALAXY 400T W STEEL, avec groupe de refroidissement intégré, maîtrise de manière professionnelle tous les procédés de soudage MIG/MAG, TIG et MMA. Les synergies pulsées augmentent les vitesses de soudage et diminuent les projections tout en améliorant l'esthétique du cordon. Excellent pour souder l'aluminium et l'acier inoxydable de faible épaisseur.

Multiprocédés

- MIG/MAG pulsé
 - Fil d'acier et acier inoxydable : Ø 0.6 à 1.2 mm
 - Fil d'aluminium : Ø 0.8 à 1.2 mm
 - Fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0.9 à 1.6 mm
- MMA DC/pulsé : électrodes basiques et rutiles
- TIG DC lift/pulsé

Soudage MIG/MAG premium

- Quatre modes de soudage
 - Standard: idéal pour les applications de soudage simple
 - Pulsé : réduit les projections et les retouches dans toutes les positions de soudage
 - ModulArc : idéal pour l'assemblage d'alliages aluminium
 - Manuel : convient pour les soudeurs aguerris
- L'arc pulsé permet d'atteindre des vitesses de soudage jusqu'à 30% plus élevées

- Motodévidoir quatre galets avec encodeur numérique pour un dévidage parfait

Intelligent

- Mise à jour complète de la machine et des synergies par clé USB
- Mémorisation jusqu'à 200 programmes de soudage (job) pour les tâches répétitives
- Fonction portabilité : possibilité de charger, sauvegarder et transporter à partir d'une clé USB les jobs utilisateurs ainsi que la configuration machine
- Traçabilité de tous les cordons de soudage selon la norme EN 3834

Ergonomique

- Roues renforcées alliant stabilité en manœuvrabilité
 - Quatre points de levage pour un élingage facile et un transport sûr
 - Classé IP23S
 - Éclairage LED du motodévidoir et de la bobine
 - Fenêtre de visualisation pour vérifier la consommation du fil d'apport
-

Accessoires standard



595041004
MB501 4M TORCHE MIG REFROIDIE
A L'EAU



97313
Câble de masse monté T50- 4m-400
A-35mm²

Accessoires optionnels



99970
Casque automatique Weldmeister XL
TRUE COLOR



97204
Détendeur avec 2 manomètres
(Belgique)



99921
Cylindre rempli 20 l gaz mixte



97040
Fil de soudure SG 2 bobine 1,0 mm
15kg



97575
TABLIER DE SOUDAGE PROFI



97322
Gants de soudage (court) MIG/MAG -
électrode