MIG/MAG
INVERTER
TRIPHASÉ

15 → 250 A

KRONOS 250T

Ref. 075016 (avec accessoires)

INVEST IN THE FUTURE

Le KRONOS 250T est un poste à souder inverter triphasé multi-procédés. Sa technologie de pointe assure d'excellentes caractéristiques d'arc pour les applications MIG/MAG exigeantes. Les synergies intégrées facilitent considérablement les réglages et diminuent les projections pendant le soudage. Son interface lumineuse et simple d'accès offre un contrôle précis des paramètres de soudage afin de garantir une qualité parfaite.

MULTI-PROCÉDÉS

- **MIG/MAG :**
- fil acier et acier inoxydable : Ø 0.6 à 1.2 mm
- fil aluminium : Ø 0.8 à 1.2 mm
- fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0.9 à 1.6 mm
- **MMA DC / Pulsé : électrodes basiques et rutiles.**
- **TIG DC Lift / Pulsé.**

Livré avec

MIG 25 - 3 m

4 m - 25 mm²

INTELLIGENT

- **Synergies spécifiques :** Acier, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.

Après la saisie de 3 données : Diamètre de fil, matériau/gaz et épaisseur à souder, le produit détermine automatiquement les conditions de soudage optimales.

- **Nouvelle IHM 3.5''** intuitive et multilingue.
- **Mise à jour** complète de la machine et des synergies par clé USB.
- **Mémorisation jusqu'à 200 programmes de soudage (Job)** pour les tâches répétitives.
- **Fonction Portabilité,** possibilité de charger/sauvegarder/transporter à partir d'une clé USB les JOBS utilisateurs ainsi que la configuration machine.
- Système de **ventilation à la demande** pour diminuer l'aspiration de poussière.

SOUDAGE PREMIUM

- **Contrôle numérique de l'arc avec amorçage instantané.**
- **Réduction des projections assurée grâce à un arc très stable.**
- Motodévidoir 4 galets avec encodeur numérique pour un dévidage parfait.

- Interface couleur 3.5 pouces, intuitive et multi-lingue.
- Navigation aisée même avec des gants de soudage.
- Choix du paramètre principal à afficher sur l'écran (Vitesse fil, courant, etc).
- Accès facile aux paramètres de soudage les plus courants.

2 MODES D'AFFICHAGE

- **Easy (facile), i**nterface simplifiée adaptée à la grande majorité des utilisateurs pour une qualité de soudure optimale.
- **Expert,** interface dédiée au soudeur expérimenté avec possibilité d'ajuster tous les paramètres du cycle de soudage.

ERGONOMIQUE

- Roues renforcées alliant stabilité et manoeuvrabilité.
- Support pour bouteille de gaz jusqu'à 4 m3 (20 L).
- Classé IP23S pour résister aux environnements difficiles.
- Compartiment de rangement.
- Changement facile de polarité en façade.

ACCESSOIRES (OPTIONS)

Aluminium

250 A 3 m	250 A 4 m
063785	040939

Coffret torche MB25
041233

Galets type B

Acier / Inox	Ø 0.6 / 0.8	x2	042353
	Ø 0.8 / 1.0		042360
	Ø 1.0 / 1.2		046849
Aluminium	Ø 0.8 / 1.0		042377
	Ø 1.0 / 1.2		040915
Fil fourré	Ø 0.9-1.0 / 1.2		042407

		I_2 MIG	I_2 MMA	I_2 TIG	ømm		ømm	Ø mm			Galets d'origine	EN 60974-1 (40°C) MIG-MAG		MMA		TIG		U_0			IP
50/60 Hz	A	A	A		Gaz	Fil fourré	200	300	Ø mm	Contrôle électronique	m/min	B	IA (60 %)	100 %	IA (60 %)	100 %	IA (60 %)	100 %	V	cm	kg	
400 V 3~	16	15 → 250	20 → 250		0.6 → 1.2	0.9 → 1.6	✓	✓	1.6 → 5	50 W	1.5 → 20	0.8 1.0	230 A	220 A	230 A	200 A	240 A	220 A	69	75 x 45 x 80	46	IP23S

CE - EN 60974-1

Made in France

www.gys.fr