

GT 30 F

Code d'article: 35062



Caractéristiques

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Alimentation: | 3-400V |
| Puissance moteur: | 1 CV |
| Capacité de perçage en fonte mm: | 30 mm |
| Capacité de perçage en acier mm: | 25 mm |
| Cône morse: | MK 3 |
| Nombre de vitesses: | 6 |
| Vitesse: | 125-2825 t/min |
| Dia. colonne mm: | 95 mm |
| Dimension de la table: | 310x320 mm |
| Distance mandrin/colonne mm: | 240 mm |
| Distance mandrin/socle mm: | 1100 mm |
| Distance mandrin/table mm: | 630 mm |
| Distance max. mandrin/table: | 250 mm |
| Déplacement de la broche mm: | 110 mm |
| Dimensions mm: | 700x500x1925 mm |
| Poids kg: | 300 kg |

-
- Foreuse à entraînement par engrenage pour usage dans un environnement industriel
 - Descente manuelle de l'axe de forage
 - Construction massive et lourde sans vibrations et permettant un travail précis
 - Marche paisible par engrenage, haute précision grâce à la broche stable, durcie et aiguisée
 - Arrêt de courant lorsque l'on pivote la protection mandrin
 - Projection automatique des outils
 - GT 30 F munie d'un réglage de la table et tête en hauteur par crémaillère
 - Avec mandrin de haute qualité (3-16 mm)
-

Accessoires optionnels



45032
Etau avec mâchoires prismatiques
150mm



45151
BOULON-T (M12x70)



40677
Jeux de forets DIN 338 type N HSS-G
(25 pièces)



40678
Jeux de forets DIN 338 type N HSS-G
Co5 (25 pièces)



40670
Assortiment tarauds machine droits et
forets HSS



40664
Jeux de fraises à chanfreiner C 90° DIN
335 HSS



40663
Jeux de fraises étagées HSS Co5



40668
Spray de coupe 200ml



40130
Pompe de refroidissement universel
230V