

GT 30 F

Code d'article: 35062




Caractéristiques


Allimentation:	3-400V
Puissance moteur:	1 CV
Capacité de perçage en fonte mm:	30 mm
Capacité de perçage en acier mm:	25 mm
Cône morse:	MK 3
Nombre de vitesses:	6
Vitesse:	125-2825 t/min
Dia. colonne mm:	95 mm
Dimension de la table:	310x320 mm
Distance mandrin - colonne mm:	240 mm
Distance mandrin/socle mm:	1100 mm
Distance mandrin/table mm:	630 mm
Distance max. mandrin/table:	250 mm
Déplacement de la broche mm:	110 mm
Dimensions mm:	700x500x1925 mm
Poids kg:	300 kg

-
- Foreuse à entraînement par engrenage pour usage dans un environnement industriel
 - Descente manuelle de l'axe de forage
 - Construction massive et lourde sans vibrations et permettant un travail précis
 - Marche paisible par engrenage, haute précision grâce à la broche stable, durcie et aiguisée
 - Arrêt de courant lorsque l'on pivote la protection mandrin
 - Projection automatique des outils
 - GT 30 F munie d'un réglage de la table et tête en hauteur par crémaillère
 - Avec mandrin de haute qualité (3-16 mm)
-

Accessoires optionnels



45032
Etau avec mâchoires prismatiques
150mm



45151
BOULON-T (M12x70)



40677
Jeux de forets DIN 338 type N HSS-G
(25 pièces)



40678
Jeux de forets DIN 338 type N HSS-G
Co5 (25 pièces)



40670
Assortiment tarauds machine droits et
forets HSS



40664
Jeux de fraises à chanfreiner C 90° DIN
335 HSS



40663
Jeux de fraises étagées HSS Co5



40668
Spray de coupe 200ml



40130
Pompe de refroidissement universel
230V