

GYSARC 400 TRI

Code d'article: 595013551



Caractéristiques

Allimentation:	3-400V
Plage de réglage TIG DC (40°C normal use):	20-400 A
Plage de réglage MMA (40°C normal use):	20-400 A
Hotstart:	oui
Fusibles:	32 A
Tension démarrage:	84 V
Connexion:	T50 (13mm)
Dimensions mm:	580x300x520 mm
Poids kg:	37.5 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	30 kW/ 36 kVA

De technologie inverter, le GYSARC 400 TRI est un générateur triphasé MMA/TIG avec des performances de soudage exceptionnelles. Conçu autour d'une électronique renforcé, ce poste offre aux industriels une productivité maximale, mêle dans les environnements le plus hostiles.

MMA/TIG lift

- MMA : électrodes rutilés, basiques et celluloses(jusqu'au Ø 6 mm)
- Gougeage à l'arc avec électrode carbone jusqu'au Ø 8 mm
- TIG DC avec amorçage lift (Ø 1.0 à 3.2 mm)

Aides au soudage

- Hot start réglable : amorçage facilité
- Arc force réglable : augmentation ponctuelle du courant en situation de soudage difficile
- Anti-sticking : réduit les risques de collage de l'électrode en cas de contact avec la pièce

Utilisation intensive

- Productif grâce à son fort facteur de marche
- Tension à vide élevée pour garantir la stabilité de l'arc et faciliter l'amorçage des électrodes celluloses à forte pénétration
- Refroidissement du poste optimisé grâce au couloir de ventilation hermétique permettant d'isoler les composants électroniques des poussières

Simple et accessible

- Affichage courant/tension durant le soudage
- Interface simple avec boutons et molettes adaptés aux mains gantées pour faciliter les ajustements
- Commande à distance manuelle en option

Protection du soudeur

- VRD(voltage reduction device) activable via un switch interne pour abaisser la tension de sortie à vide à 20 V

Robuste

- Carrosserie renforcée
 - Deux poignées en acier facilitent le déplacement
 - Classe IP23 pour une utilisation en extérieur
-

Accessoires optionnels



500029T
TORCHE TIG SR 17V - T50 - 4M
-ROBINET DE GAZ MANUEL



595047419
SET DE SOUDURE 500A - 50mm²



6037050
TORCHE TIG SR 26 V - T50 - 4M -
ROBINET DE GAZ MANUEL



97319
Marteau / brosse Blister



99964
Casque automatique Weldmeister
BASIC TRUE COLOR



97318
Marteau pique en acier massif



97160
Electrodes RUTILE (acier) 3,25mm par
2,5kg (88 pièces)



97165
Electrodes RUTILE (acier) 4,0mm par
2,5kg (60 pièces)



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode



97575

TABLIER DE SOUDAGE PROFI