

## GYSFLASH 102.12 HF

Code d'article: 595029606



### Caractéristiques

Allimentation:	220-240 V
Puissance:	1600 W
Tension de la batterie:	12 V
Charger:	20 < 1200 Ah
Longueur m:	2,5 m
Fusible:	125 A
IP:	21
Poids kg:	5,8 kg
Dimensions mm:	295x117x345 mm

Spécialement conçu pour être fixé sur un mur ou un pont élévateur, le GYSFLASH vertical 102.12 est un chargeur de forte puissance 100 A à technologie inverter. Il permet de conserver une batterie 12 V à une tension parfaitement stabilisée lors des phases de diagnostic. Il garantit également une qualité de charge optimale pour l'entretien des véhicules les plus évolués.

5 modes d'utilisation:

- Charge : pour les batteries 12 V (liquide/AGM/gel) de 20 à 1200 Ah.
- Diag + : soutient jusqu'à 100 A les batteries 12 V des véhicules en phase de diagnostic.
- Change batterie : compense les besoins électriques pour sauvegarder les mémoires du véhicule lors d'un changement de batterie.
- Power Supply : adapte le chargeur en alimentation stabilisée dont la tension et le courant maximal sont réglables.
- Showroom : assure à la batterie une compensation de courant lors de l'utilisation des accessoires électriques d'un véhicule de démonstration.

Fonctions avancées:

- Fonction «Auto Restart» en cas de coupure de courant avec mémorisation des réglages.
- Contrôle et étalonnage des câbles, le chargeur peut recevoir des câbles jusqu'à 2x8 m en 16 mm<sup>2</sup>.
- Verrouillage en mode Showroom, évite les risques de mauvaises manipulations, idéal pour les garages et hall d'expositions.
- 4 courbes de charges disponibles, dont le mode Easy pour une charge simplifiée adaptée à toutes les batteries au plomb.
- Activation et configuration d'une courbe de charge «Expert».

Charge 100% automatique:

- La charge et l'entretien en 9 étapes sans surveillance maximisent la longévité et les performances de la batterie.
- Il récupère les batteries profondément déchargées >2 V (SOS Recovery automatique).

Ultra-sécurisé:

- Préserve l'électronique embarquée du véhicule : protection contre les courts circuits, inversion de polarité

et surcharge. Système anti-étincelle.

- Fusible interchangeable protège contre les erreurs de manipulation.
- Capteur de température évitant toute surchauffe de l'électronique interne.
- Mise en veille automatique si la batterie est débranchée.

Ergonomique:

- Boîtier compact et robuste avec enrouleur de câbles (2 x 5 m) en façade.
  - Patins absorbant les chocs et les vibrations.
  - Fixation murale avec système de glissière ou aimantée en option (Magnetfix).
-

## Accessoires optionnels



595054585  
Fusibles 125A (2 pièces)



595077461  
VALISE DE CHANTIER A ROULETTE -  
IP67