

Invert 173 E

Code d'article: 96470



Caractéristiques

Alimentation:	1-230V
Plage de réglage (40° normal use):	(65%) 10-160 A
Hotstart:	oui
Fusibles:	16 A
Tension démarrage:	72 V
Connexion:	T25 (9mm)
Dimensions mm:	190x250x134 mm
Poids kg:	3,7 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	6 kW / 7,5 kVA

- Doté des dernières technologies électroniques et d'une conception robuste, le INVERT 173E assure des soudures professionnelles sur l'acier, la fonte et l'inox jusqu'à 10 mm d'épaisseur.

Trois modes de soudage

- MMA : soude avec une grande facilité la plupart des électrodes enrobées : acier, inox et fonte (jusqu'au Ø 4.0 mm).
- MMA Pulse : pour les soudures verticales montantes.
- TIG Lift : Pour les travaux minutieux sur tôles fines. Facilite le démarrage afin d'obtenir un cordon de soudure qualitatif.

Aides au soudage

- Hot start : surintensité réglable à l'amorçage lorsque l'électrode vient en contact avec la pièce. Supprime les risques de collage lorsque l'électrode et la pièce sont froides.
- Arc force : fournit un surintensité en cas de besoin pour maintenir l'arc
- Anti-sticking : réduit les risques de collage de l'électrode en cas de contact avec la pièce

Sécurités

- Refroidissement du poste optimisé avec protection thermique
- Dispose de deux vitesses de ventilation
- Protégé contre les surintensités
- Compatible sur groupe électrogène

Ultra portable

- Poids plume du générateur
- Volume très réduit
- Il se range partout
- One poignée bandoulière/sangle facilite le déplacement

Accessoires optionnels



500028T
TORCHE TIG SR 17V -T25 - 4M -
ROBINET DE GAZ MANUEL



99964
Casque automatique Weldmeister
BASIC TRUE COLOR



97160
Electrodes RUTILE (acier) 3,25mm par
2,5kg (88 pièces)



97575
TABLIER DE SOUDAGE PROFI



97318
Marteau pique en acier massif



97319
Marteau / brosse Blister



595077461
VALISE DE CHANTIER A ROULETTE -
IP67



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode